

## 新特价氯气标准气 (Cl<sub>2</sub>) , 高纯氩气

产品名称	新特价氯气标准气 (Cl <sub>2</sub> ) , 高纯氩气
公司名称	济宁协力特种气体有限公司
价格	500.00/瓶
规格参数	品牌:协力气体 型号:8L/4L 组分:多组分
公司地址	921401487@qq.com
联系电话	0537-2115207 18053770562

### 产品详情

标气名称: 氯气标准气体 (Cl<sub>2</sub>)

包装说明: 4升铝合金钢瓶 (14 × 50cm) ; 8升铝合金钢瓶 (14 × 80cm)

钢瓶阀门: 不锈钢阀门 (出口同qf-011,即w21.8 × 1/14。 代表产品及用途: 按客户需求配制。可以配制包括氯气、氯化氢、氮气、氩气等2 ~ 20个组分的多元标准气体。

氯气标准气体主要应用于氯气环境监测仪器的校准、汽车尾气排放仪器的校准、氯气报警器校准等。

使用说明: 用户购买氯气标准气体后,请确认气体种类和比例符合使用要求;气体钢瓶在运输和使用过程中应轻拿轻放,并远离热源和阳光直射;使用气体前将合格减压器连接上气体钢瓶,并清洁管道确保管道和减压器无油;气体钢瓶使用过程中发现泄漏要及时处理,严禁泄漏情况下使用,使用气体时应保持通风,以防窒息或中毒;气体钢瓶内气体不得完全用尽,必须留有不少于0.05mpa/液化气体气瓶应留有不少于0.5~1.0%规定充装量的剩余气体.氯气标准气为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5mpa,最小不得低于0.25mpa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。如有不能确定和处理的疑问,请电话联系我公司。