

来宾膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达

产品名称	来宾膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务专业施工团队 经验丰富changjiazhixiao 品质保障实力厂家 质量靠谱
没有中间商赚差价存货充足 现货先发360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务
包装	桶装/袋装	可销售地
运输	普通物流	有无资质

功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

施工方法，首先将空鼓瓷砖取出，然后将基层和瓷砖背面清理干净，建议使用快而佳防霉超级密封结构胶或用快而佳液体钉300ml打在瓷砖背面，采用多点分布为好。后用橡胶锤找平。勾缝建议使用易施宝的填缝剂2KG。来宾膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。钢结构防火涂料的应用范围非常广泛，包括高层建筑、大型工业厂房、公共设施等。在这些建筑物中，钢结构是主要的承重结构，因此其耐火性能直接关系到整个建筑物的安全。通过在钢表面涂覆防火涂料，可以大大提高钢结构的耐火等级，从而保证建筑物在火灾中的稳定性。根据有关资料报道及有关机构的试验和统计数字表明，钢结构建筑的耐火性能较砖石结构和钢筋混凝土结构差。钢材的机械强度随温度的升高而降低，在500 左右，其强度下降到40%~50%，钢材的力学性能，诸如屈服点、抗压强度、弹性模量以及荷载能力等都迅速下降，很快失去支撑能力，导致建筑物垮塌。因此，对钢结构进行保护势在必行。钢结构防火涂料刷涂或喷涂在钢结构表面，起防火隔热作用，防止钢材在火灾中迅速升温而降低强度，避免钢结构失去支撑能力而导致建筑物垮塌。早在20世纪70年代，国外对钢结构防火涂料的研究和应用就展开了积极的工作并取得了较好的成就，仍是方兴未艾。80年代初国外钢结构防火涂料就进入市场，在工程上应用。从80年代初，也开始研制钢结构防火涂料，已有许多优良品种广泛应用于各行各业。