

编码器线、柔性电缆、上海科邦电缆厂家

产品名称	编码器线、柔性电缆、上海科邦电缆厂家
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	7.60/米
规格参数	型号:KBOFLEX 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

产品广泛引用于自动化信息系统、传感器系统等场合，作为电磁信号传输使用。用作低电容电缆，主要用于拖链控制系统、装卸设备和机器人，机器和控制工程的数据和信号传输。其可以用于室内和室外。编码器线、柔性电缆、上海科邦电缆厂家，上海科邦特种电缆有限公司供应。附加的芯线确保了每个元件的动力供应。整体铜丝屏蔽确保了信号传输。

编码器信号电缆作为连接与控制柔性电缆，是可将信号或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输或储存的设备的电缆，主要特点：双绞差分长距离传输信号低衰减、抗干扰以及抗串音性能高。耐油、耐热性、阻燃、绝缘性能、化学性能稳定。高柔软性、耐磨、抗阳光照射、抗弯曲、防水、耐寒、抗干扰、耐候对绞线屏蔽采用聚乙烯使得传输性能，采用的新型铝箔麦拉加镀锡铜网双层编织屏蔽，有效抵抗电磁波干扰。

编码器电缆结构及技术参数：

弯曲半径: 移动安装7.5x电缆外径;固定安装4x电缆外径；

使用温度范围: 移动安装-15C至+80 ° C;固定安装-20°C至+80C(可定制更低、更高使用温度)；

工作电压U0/U；

电机动力线芯: 450/750V~0.6/1KV；

电机控制线芯: 24V~600V。

CHAIN-HiFLEX 615 , CHAIN-HiFLEX 620 , CHAIN-HiFLEX 625 , CHAIN-HiFLEX 630 , YJGCFPB-10KV , CHAIN-HiFLEX 635 , CHAIN-HiFLEX 650 , CHAIN-HiFLEX 655 , CHAIN-HiFLEX 659 , SERVO-FLEX 751 , SERVO-FLEX 752 , SERVO-FLEX 753 , CRANE-HiFLEX 900 , CRANE-HiFLEX 905。

编码器线、柔性电缆、上海科邦电缆厂家

上海科邦特种电缆有限公司

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司宗旨：服务用户，诚信经营

公司理念：把优质的电缆产品交到客户手中

单位地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号