

十堰超薄型钢结构防火涂料施工厂家批发/零售专车直达

产品名称	十堰超薄型钢结构防火涂料施工厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

从产品到施工一站式服务施工团队 经验丰富 品质保障实力厂家 质量靠谱 没有中间商赚差价 存货充足 现货先发360天不停工 只为您提供优质的产品

我厂历来重合同守信誉，合理价格，诚信服务，以发展进取，实事求是，诚信合作共赢，企业精神。愿广大同仁共创辉煌。期盼更好的与广大新老用户真诚的合作。

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号
抗压强度	50mpa	适应场所
有效成分含量	99.6	储存要求
单件净重	20kg	适用范围
耐火温度	1500 ° C	产品用量
使用温度	零下5度-70度	施工方法
加工定制	是	保质期
颜色	灰白/可调	涂层厚度
等级		特色服务

包装运输	桶装/袋装 普通物流	可销售地 有无资质
功能	阻燃防火	是否包工包料
耐火时间	1h-3h	液态类型

无毒型膨胀防火涂料可用于保护电缆、聚管道和绝缘板的防火涂料或防火腻子。十堰超薄型钢结构防火涂料施工厂家批发/零售专车直达膨胀型钢结构防火涂料适用于各种高层建筑、石油、化工、电力、冶金、国防、轻工业等各类室外建筑承重钢结构的防火保护。基层应平滑、结实、干燥和清洁，无尘土、油渍、水渍等污物。涂覆施工前须将涂料搅拌均匀。涂料过稠时，可加少量水稀释；采用刷涂、喷涂和辊涂的涂覆方法均可。至少分两遍进行涂覆，上一遍涂层表干后方可进行下一遍涂覆。涂层要求完整、无漏涂、表面平整均匀、色泽一致，涂层厚度不得低于0.3mm，以免影响防火效果。施工的钢结构厚型防火涂料有裂纹是怎么回事？也有可能是自然条件影响；由于地区、季节差异、空气湿度相差较大，直接影响钢结构厚型防火涂料涂层水分损失速度。解决办法：对于自然条件，台风季节，专人注意天气变化，提前做好防范措施，应尽量减少施工作业；在风力较大，空气湿度40%以下时，以有效控制并保证钢结构厚型防火涂料各涂层内的水分，不会在钢结构厚型防火涂料初凝前过早损失，使得各涂层能完全结合并达到强度。空气湿度大于70%时，适当延长每遍钢结构厚型防火涂料涂层施工间隔时间。