

的环境温度条件下无风扇运行，因此是免维护的

采用非易失性存储器（选件），具有极高的工业功能

即装即用型嵌入式捆绑程序，带有可视化软件和/或控制软件

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 6ES7518-4AP00-0AB0 | | CPU 1518-4 PN/DP,3 MB 程序，10 MB 数据,集成3PN,1DP |
| 6ES7517-3AP00-0AB0 | | CPU 1517-3 PN/DP, 2MB程序，集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口 |
| 6ES7516-3AN00-0AB0 | 6ES7516-3AN01-0AB0 | CPU 1516-3 PN/DP：1 MB 程序，5 MB 数据；10 ns；集成 2PN 接口，1 以太网接口，1DP 接口 |
| 6ES7515-2AM00-0AB0 | 6ES7515-2AM01-0AB0 | CPU 1515-2 PN,500K程序,3M数据，集成 2PN接口 |
| 6ES7513-1AL00-0AB0 | 6ES7513-1AL01-0AB0 | CPU 1513-1 PN：300 KB 程序，1.5 MB 数据；40 ns；集成 2PN 接口， |
| 6ES7511-1AK00-0AB0 | 6ES7511-1AK01-0AB0 | CPU 1511-1 PN：150 KB 程序，1 MB 数据；60 ns；集成 2PN 接口， |
| 6ES7512-1DK00-0AB0 | 6ES7512-1DK01-0AB0 | CPU 1512SP-1 PN, 200KB 程序，1MB数据 |
| 6ES7510-1DJ00-0AB0 | 6ES7510-1DJ01-0AB0 | CPU 1510SP-1 PN, 100KB 程序，750KB数据 |
| 6ES7507-0RA00-0AB0 | | PS：60 W，额定输入电压 AC/DC 120/230 V |
| 6ES7505-0RA00-0AB0 | | PS：60 W，额定输入电压 DC 24/48/60 V |
| 6ES7505-0KA00-0AB0 | | PS：25 W，额定输入电压 DC 24 V |
| 6ES7532-5HF00-0AB0 | | AQ 8：模拟输出模块，8AQ，U/I，高速 |
| 6ES7532-5NB00-0AB0 | | AQ 2: 模拟输出模块,2 AQXU/I,标准型，25mm,包含前连接器 |
| 6ES7532-5HD00-0AB0 | | AQ 4：模拟输出模块，4AQ，U/I |
| 6ES7531-7NF10-0AB0 | | AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I，高速 |
| 6ES7531-7QD00-0AB0 | | AI 4: 模拟输出模块: XU/I/RTD/TC ST, 25mm,包含前连接器 |
| 6ES7531-7KF00-0AB0 | | AI 8：模拟输入模块，8AI，U/I/RTD/TC |
| 6ES7534-7QE00-0AB0 | | AI4/AQ2：模拟量输入/输出模块4AI,2AO,标准型,25mm 包含前连接器 |
| 6ES7523-1BL00-0AA0 | | DI/DQ 16X24CDV//16X24VDC/0.5A BA,包含前连接器. |
| 6ES7522-5HF00-0AB0 | | DQ 8：数字输出模块，8DQ，继电器，230 V AC/5A |
| 6ES7522-5FF00-0AB0 | | DQ 8：数字输出模块，8DQ，可控硅，230V AC/2A |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | | DQ 32：数字输出模块，32DQ，晶体管，24 V DC/0.5A |
| 6ES7522-1BH00-0AB0 | | DQ 16：数字输出模块，16DQ，晶体管，24 V DC/0.5A |
| 6ES7522-1BF00-0AB0 | | DQ 8：数字输出模块，高性能 8DQ，晶体管，24V DC/2A |
| 6ES7522-1BL10-0AA0 | | DQ 32x24VDC/0.5A BA，包含前连接器 |
| 6ES7522-1BH10-0AA0 | | DQ 16x24VDC/0.5A BA，包含前连接器 |
| 6ES7521-1FH00-0AA0 | | DI 16：数字输入模块，16DI，230V AC BA |
| 6ES7521-1BL00-0AB0 | | DI 32：数字输入模块，高性能 32DI，24V DC |
| 6ES7521-1BH50-0AA0 | | DI 16：数字输入模块，源型，16DI，24V DC BA |
| 6ES7521-1BH00-0AB0 | | 数字输入模块，高性能 16DI，24V DC |
| 6ES7521-1BL10-0AA0 | | DI 32X24VDC BA，包含前连接器 |
| 6ES7521-1BH10-0AA0 | | DI 16X24VDC BA，包含前连接器 |
| 6ES7551-1AB00-0AB0 | | 计数与位置采集模块 TM PosInput 2 |

