

湘西膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达

产品名称	湘西膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

室内膨胀型钢结构防火涂料介绍

本产品是我公司根据GB14907-2018国家标准研制成功的产品，该产品适用于钢结构表面喷涂，形成一层隔热防火层使其在火灾中受到隔热保护。具有施工方便快捷，涂层附着力强，机械强度高，耐火极限时间长，耐火性能稳定可靠等特点。执行标准：GB14907-2018

应用范围 Scope of application

适用于室内承重钢结构建筑防火保护工程，如:厂房、库房、体育场馆、车站、航站楼、石油化工、大型建筑等室内钢结构建筑防火保护工程。

技术要求 Technical requirements

检验项目	检验结果
在容器中的状态	经搅拌后呈均匀稠厚液体，无结块
干燥时间（表干）/h	24h
初期干燥抗裂性	允许出现1-3条裂纹，其宽度应 ≤ 0.5mm
粘结强度/MPa	0.04
PH值	7
干密度/（kg/m ³ ）	500
耐水性/h	24h试验后，涂层无起层、发泡、脱落等现象，隔热效率衰

薄型钢结构防火涂料的作用，增强装饰效果，薄型钢结构防火涂料通常具有较好的装饰效果，可以根据需要进行定制，使建筑物的外观更加美观。同时，涂层还可以提高钢结构的防腐性能，延长其使用寿命。湘西膨胀型防火涂料厂家批发/零售专车直达钢结构防火涂料喷涂常见问题：选择类型不对不同类型的防火涂料，在钢结构上喷涂的厚度不同，而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构，喷涂不同类型的防火涂料，才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错涂料了钢结构防火涂料喷涂三个常见问题类型，即便喷涂层达到了厚度，也不会达到防火要求。为此，《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定：“室内裸露钢结构，轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以下时，应选用薄涂型钢结构防火涂料”；“室外隐蔽钢结构，高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料”防火涂料是一种非常重要的材料，它不仅具有防火功能，还可以起到装饰的作用。随着人们对消防安全意识的不断提高，防火涂料的应用也越来越广泛。在未来，随着科学技术的不断进步和应用领域的不断拓展，防火涂料的发展前景将更加广阔。