

岳通矿用 高分子复合材料风门 聚氯乙烯风门 板材带煤安

产品名称	岳通矿用 高分子复合材料风门 聚氯乙烯风门 板材带煤安
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1880.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:聚氯乙烯 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

高分子复合材料风门，自高分子无压风门，山东岳通机械科技有限公司供应之自动双向自动无压风门，气控平开式风门的区别在于：1.开门方式的不同，双向自动无压风门的开门方式是左推右拉或者左拉右推同步异响开启，而平开式风门的开门方式则是两扇门同时朝一个方向开启，2.驱动系统的不同，气动双向自动无压风门为一条气缸通过机械连杆带动拐臂，控制两扇门的打开与关闭；气控平开式风门则是每扇门都要安装一条气缸来控制对开与关闭；3.制作工艺的不同，主要体现在门轴安设位置的不同，无压风门或者平衡风门的门轴是对角焊接在门框上的，平开式风门的门轴则是对称的焊接到门框上。

风门控制缸主要由气缸缸体、单耳型底座、Y型接头组成、调速阀组成；缸体采用铝合金缸体，底座、接头采用钢制材料。

驱动缸采用双向密封储油型；缸杆采用镀铬工艺防锈防腐。

硬质氧化缸体，带缓冲，门开到位后能减轻冲击动能。

工作温度：-20 ~ +50 。

工作型式：复动型。

输出力： 3500N。