

六盘水非膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料

产品名称	六盘水非膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

细节无小事使用放心大量现货供应【多道严格工序质检】导热系数低Thermal conductivity1200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度110 ° C左右,500 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度40 ° C左右,200 ° C物体涂刷涂料后可以承受热度15 ° C左右

产品详情参数 供参考

品牌	金涛	型号	厚型 薄型 超薄型 膨胀型 非膨胀型 均有
抗压强度	50mpa	适应场所	厂房/建筑/ 隧道/体育馆 /展览馆/机 场
有效成分含量	99.6	储存要求	干燥阴凉处
单件净重	20kg	适用范围	钢结构防火
耐火温度	1500 ° C	产品用量	2.5-3kg/m ²
使用温度	零下5度-70度	施工方法	喷/涂
加工定制	是	保质期	12个月
颜色	灰白/可调	涂层厚度	3.0mm

等级		特色服务	免费拿样
包装	桶装/袋装	可销售地	全国
运输	普通物流	有无资质	资质齐全
功能	阻燃防火	是否包工包料	是
耐火时间	1h-3h	液态类型	水基型

饰面型防火涂料的发展也分两个阶段。20世纪50年代后期出现的防火涂料也是以硅酸盐水玻璃为粘结剂的无机防火涂料。70年代初期，一些油漆厂生产了、氯化橡胶防火漆。以上两种防火涂料由于防火效果并不理想，所以并未在形成市场。直到70年代后期，才开始进行有机膨胀型防火涂料的研究工作。早出现的膨胀型防火涂料是由四川消防科学研究所研制B60-1丙烯酸膨胀防火涂料和A60-1改性膨胀防火涂料。此后，的有机膨胀防火涂料得以迅速发展。的防火涂料生产企业已发展到200多家，销量数万吨，已形成跨部门的研究生产体系。中文名建筑防火涂料别 名阻燃涂料院校公用建筑、车辆、飞机、船舶
限30字应用领域公用建筑、车辆、飞机、船舶.钢结构厂房等乳液20.0-25.0%淀粉8.0-9.0%双氰胺5.0-6.0%六盘水非膨胀型钢结构防火涂料施工批发/生产厂家/优质材料

无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀无腐蚀性不怕酸碱No corrosive涂刷在物体表面，在不影响物体表面颜色的基础上有很好的物理防腐和电化学防腐作用，减少物体腐蚀附着力高施工方便High adhesion涂料附着力好，不容易产生起皮和脱落现象，涂料通过喷涂、刷涂、浸涂等方法涂刷在物体表面，涂刷均匀防火涂料分类，饰面防火涂料；木材防火涂料；钢结构防火涂料、混凝土结构防火涂料、隧道防火涂料、电缆防火涂料。防火涂料是由基料（即成膜物质）、颜料、普通涂料助剂、防火助剂和分散介质等涂料组分组成的。除防火助剂外，其他涂料组分在涂料中的作用和在普通涂料中的作用一样，但是在性能和用量上有的具有特殊要求。超薄膨胀型钢结构防火涂料施工可采用喷涂、刷涂或辊涂，一般使用在耐火时限要求在2h以内的建筑钢结构上。已出现了耐火性能达到或超过2h的超薄型钢结构防火涂料新品种，它主要是以特殊结构的聚丙烯酸酯或树脂与树脂、氯化石蜡等复配作为基料粘合剂，以200#溶剂油为溶剂复合而成。各种轻钢结构、网架等多采用该类型防火涂料进行防火保护。由于该类防火涂料涂层超薄，使得使用量较厚型、薄型钢结构防火涂料大大减少，从而降低了工程总费用，又使钢结构得到了有效的防火保护，防火效果很好。