

PCXK-0808防堵破碎机

产品名称	PCXK-0808防堵破碎机
公司名称	临朐鑫昊机电设备有限公司
价格	100000.00/件
规格参数	类型:锤式破碎机 型号:PCXK-0808 应用领域:电厂, 矿山, 冶金
公司地址	临朐县城关街道下石埠村
联系电话	13583626945

产品详情

详细介绍

本系列破碎机适于破碎中等硬度脆性物料如煤、石灰石、煤矸石、石膏、明矾、磷矿石、鹅卵石等被破碎物的最大抗压强度不超过150mpa。性能特点：1、无筛板，克服了物料湿度大堵机的问题。

2、转子可正反转，提高了锤头利用率，提高了工作效率，增加小流产量。

3、排料口间隙可调，出料粒均匀，小于8mm的物料达95%以上。

4、采用重锤头，锤头使用寿命是同规格锤头的2倍。5、破碎时开启方便，便于维护。

6、关机运行可靠，操作方便易维护，可广泛用于钢厂、电厂、水泥厂等大中型企业对物料的细碎作业。

主要技术参数：

型号	pcxk403	pcxk503	pcxk603	pcxk703
破碎物料	石灰石、煤矸石、褐煤、烟煤、无烟煤等			
进料粒度(max)/mm	50			80
出料粒度/mm	8			10
产量/7c3at.h -1	100	200	300	400~500
转子线速度/m.h -1	53 46.5	50 46.5	39.9 47 36.8	43
转子直径/mm	1200	1200	1300 1200	1400
转子长度 /mm	1200	1400	1600	1600

锤头	排数	4		6		6		8
	数量	24		36		48		64
电机	型号	y315m1-6	y315m2-6	y4003-8	y4005-8	y4505-10	y5002-10	
	功率/kw	132	160	220	280	355	450	600
	转数/r.min -1	984	984	740	740	590	590	590
	电压/v	380	380	6000	6000	6000	6000	6000-10000
联轴器	型号	1110t		1150t		1160t		
	质量/kg	54.4		230		321		
外形尺寸(长x宽x高)/m m		2400x2500x1650		2800x2826x2050		2800x3320x2350		
质量/kg	电动机	1650		2843	2953	3357	4030	
	机器(不包括电机)	9000		15000		21000		29000

(1) 转子长度系指碎煤段。

(2) 表示破碎物料为石灰石时所用的电机功率。

pcxk型破碎机安装尺寸

尺寸/mm 2800型号	pcxk403	pcxk503	pcxk603		pcxk703
a	3675	4785	4985	5305	
b	2400		2800		
c	5	5	5		
d	315	400	450	500	
e	435	600	700	650	
f	4000	4704.74	5233.32		
g	1650	2050	2350		

h	750	1000	1150
i	2200	2600	3100
j	2500	2826	3320
k	2000	2400	2400

pcxk主要技术参数	型号	转子工作 直径*长度 (mm)	转子转速 (r/min)	进料口 尺寸(m m)	最大给 料尺寸(m m)	出料粒 度(mm)	处理能 力(t/h)	电机功 率(kw)	机器 量(kg)
	pcxk030 3	300*300	1480	120*300	50	小于8	2-15	5.5-11	730
pcxk040 4	400*400	1480	160*300	50	小于8	5-18	11-22	1120	
pcxk060 4	600*400	1480	300*400	60	小于8	8-15	30-45	2660	
pcxk060 6	600*600	1480	300*600	50	小于8	15-25	37-55	3000	
pcxk080 6	800*600	1480	350*800	80	小于8	25-35	45-75	4500	
pcxk080 8	800*800	980	350*800	80	小于8	30-50	55-90	5000	
pcxk090 8	900*800	980	350*800	100	小于8	35-70	75-110	6420	
pcxk101 00	1000*1000	980	400*1000	100	小于8	40-85	110-132	8200	
pcxk101 200	1000*1200	980	400*1200	100	小于8	50-100	132-160	9800	
pcxk101 600	1000*1600	980	400*1600	100	小于8	60-130	185-220	12800	
pcxk121 200	1200*1200	980	400*1200	100	小于8	70-140	185-220	13100	
pcxk121 400	1200*1400	980	400*1600	100	小于8	90-190	220-280	15600	
pcxk121 600	1200*1600	980	400*1600	100	小于8	120-220	220-315	17600	
pcxk141 400	1400*1400	740	450*1400	150	小于8	140-240	250-355	18500	
pcxk141 600	1400*1600	740	450*1600	150	小于8	160-280	315-400	20800	
pcxk161 600	1600*1600	740	600*1600	150	小于8	200-320	355-500	27300	
pcxk161 800	1600*1800	740	600*1800	150	小于8	250-370	400-630	32000	
pcxk181 800	1800*1800	590	700*1800	150	小于8	270-400	450-710	36900	

pcxk182 1	1800*21 00	590	700*210 0	150	小于8	350-470	560-800	3930
pcxk182 7	1800*27 00	590	700*270 0	150	小于8	450-600	630-1000	4280

本产品的类型为锤式破碎机，型号为PCXK-0808，应用领域是电厂，矿山，冶金，给料粒度为50（mm），出料粒度是8（mm），生产能力为100000（kg/h），耗电是1328（kw），重量为9000（kg），电动机功率是90KW，粉碎程度为粗碎机，最大进料边长是800