

筛底玻璃粉碎机 型号为PC-150*250

产品名称	筛底玻璃粉碎机 型号为PC-150*250
公司名称	郑州大广机械制造有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	类型:锤式破碎机 型号:PC-150*250 应用领域:矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、
公司地址	河南省郑州市高新区化工路369号（中钢集团南300米）
联系电话	0371-67857833 15890620958

产品详情

锤式破碎机用途：锤式破碎机可作干、湿两种形式破碎，适用于矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、燃化等部门对中等硬度及脆性物料进行细碎。该破碎机可根据用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。

锤式破碎机特点：

我公司生产的锤式破碎机（锤破）具有结构简单，破碎比大，生产效率高等特点。

锤式破碎机（锤破）工作原理：锤式破碎机主要是靠冲击作用来破碎物料的。破碎过程大致是这样的，物料进入破碎机中，遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同时物料相互撞击，遭到多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上再次经锤头的冲击，研磨，挤压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出从而获得所需粒度的产品。锤式破碎机分可逆式和不可逆式两种，可逆式锤式破碎机的转子可逆，一般用于细碎；不可逆式锤式破碎机的转子不可逆，一般用于中碎。

结构简述：

本机主要由机架，转子，锤子等另件部件组合而成，电动机通过弹性联轴接直接驱动转子。物料即由于转子旋转时所产生的锤头对着破碎板的撞击作用被破碎。机架分为上盖和下座系部分内壁装有防护衬板以防止机架内部启损。机架上装有四扇小门，位于上架前壁上的小门系便于调节破碎板之用，后壁上的小门系用作清除不易破碎的物料。下座前，后壁上的两扇小门则系备作察看和清理毕条之用。转子是由转子轴、三角带、圆盘、锤轴、锤子等元件组成。转子轴上装有三角盘和圆盘，盘与盘之间以轴套隔开，盘上装有锤轴，锤子悬挂在锤轴上，当转子轴旋转时锤子即随首回转。

毕条系装置在下座内壁两侧的毕条架的槽内，毕条架下面装有偏心轮，备作调整毕条与锤子之间的间隙之用。

- 使用须知 一、启动前的准备工作：**
- 1.检查轴承内是否有适量的润滑油。
 - 2.检查所有紧固件是否完全紧固。
 - 3.检查机体内是否有金属或其它不易破碎的杂物。
 - 4.检查锤子与毕条之间的间隙是否正常。
 - 5.用手转动转子，观察其是否正常，旋转反向是否正确，锤子与其他部件是否相撞。

二、破碎机的启动： 1.经检查，证明机器与传动部分情况正常，方可启动。 2.如启动后发现有不正常的情况时，则应停止开动。必须查明和消除不正常的情况后，方可再启动破碎机。

锤式破碎机规格与性能参数表:

规格型号	转速	进料粒度	出料粒度	产量	重量	功率	外型尺寸
pc-400 × 300	1450	100	10	3-10	0.8	11	812 × 9827 × 85
pc-500 × 350	1250	100	15	5-15	1.2	18.5	1200 × 1114 × 1114
pc-600 × 400	1000	220	15	5-25	1.5	22	1055 × 1022 × 1122
pc-800 × 600	980	350	15	10-50	3.1	55	1360 × 1330 × 1020
pc-800 × 800	980	350	15	10-60	3.5	75	1440 × 1740 × 1101
pc-1000 × 800	1000	400	13	20-75	7.9	115	3514 × 2230 × 1515

“ 郑州大广机械制造有限公司 ” 生产的破碎设备系列产品有：鄂式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、复合式破碎机、直通冲击式破碎机、锤式破碎机、环锤式破碎机、辊式破碎机、选矿生产线、石英砂生产线、制砂生产线、石料生产线等。

售前服务：为您提供项目设计，工艺流程设计，适合您的机器，设备选定方案制定，根据您的特殊要求，设计制造产品。

售中服务：陪您一起完成设备验收，协助拟定施工方案和详细流程。

售后服务：公司派技术人员到现场指导安装、调试、现场培训操作人员。

产品质量：易损件除外，一年内质量保证

本产品的类型为锤式破碎机，型号为PC-150*250，应用领域是矿山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、
，给料粒度为 90（mm），出料粒度是10（mm），生产能力为1000-1500（kg/h），耗电是7.5（kw），
重量为600（kg），电动机功率是7.5，粉碎程度为细磨机，驱动方式是电动研磨机，规格为150*250