

HX-06冲击式制砂机 冲击式破碎机

产品名称	HX-06冲击式制砂机 冲击式破碎机
公司名称	河南省科兴重工机械有限公司
价格	485000.00/台
规格参数	类型:冲击式破碎机 型号:HX-06 应用领域:建材、化工、矿山等行业
公司地址	河南省郑州市西四环266号
联系电话	0371-67857931 13837193123

产品详情

冲击式破碎机【进料粒度】:35-60mm【生产能力】:12-360t/h【应用领域】:适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎（制砂粒）。

【适用物料】:对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜 冲击式破碎机又称制砂机,它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎（制砂粒）。

产品优势

冲击式破碎机又称制砂机,它广泛适用于各种岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英石、铁矿石、混凝土骨料等多种硬、脆物料的中碎、细碎（制砂粒）。对建筑用砂、筑路用砂石尤为适宜。pcl型立式冲击式破碎机由进料、分料器、涡动破碎腔、叶轮体验、主轴总成、底座传动装置及电机等七部分组成。

性能特点 1、结构简单合理，冲击式破碎功耗低、破碎比高，过粉碎少。

2、运转平稳、工作噪声小、高效节能、破碎效率高。 3、受物料水分含量影响小，含水量可达8%左右。
4、叶轮及涡动破碎腔内的物料自衬大幅度减少磨损件费用和维修工作量。生产过程中，石料能形成保护层，机身无磨损，经久耐用。 5、产品呈立式、堆积密度大，铁污染小，可做石料破碎机。

工作原理

物料由进料都进入冲击破，经分料器将物料分成两部分，一部分由分料器中间进入高速旋转的叶轮中，在叶轮内被迅速加速，其加速度可达数百倍重力加速度，然后以60-70米每秒的速度从叶轮三个均布的流道内抛射出去，首先由分料器四周自收落下的一部分物料冲击破碎，然后一起冲击到涡支腔内物料衬层上，被物料衬层反弹，斜向上冲击到涡动腔的顶部，又改变其运动方向，偏转向下运动，从叶轮流道发射出来的物料形成连续的物料幕。这样一块物料在涡动破碎腔内受到两次以至多次机率撞击、磨擦和研

磨破碎作用。被破碎的物料由下部排料口排出。在整个破碎过程中，物料相互自行冲击破碎，不与金属元件直接接触，而是与物料衬层发生冲击、磨擦而粉碎，这就减少了角污染，延长机械磨损时间。涡动腔内部巧妙的气流自循环，消除了粉尘污染。

冲击式制砂机技术参数：

型号规格	最大入料 (mm)	功率 (kw)	叶轮转速 (r/min)	处理量 (t/h)	外形尺寸(长x 宽x高) (mm)	总重量 (kg)
hx-06	35	37-55	2000-3000	12-30	2500 × 1620 × 2600	5600
hx-07	45	55-75	1500-2500	25-55	2700 × 1760 × 2800	7600
hx-09	50	110-150	1200-2000	55-100	3900 × 2000 × 3070	12600
hx-10	60	150-180	1000-1700	100-160	4600 × 2350 × 3450	17300
hx-12	60	264-320	850-1450	160-300	4500 × 2400 × 3700	22500
hx-13	60	320-400	800-1193	200-360	5200 × 2700 × 3800	27600

本产品的类型为冲击式破碎机，型号为HX-06，应用领域是建材、化工、矿山等行业，给料粒度为35 (mm)，出料粒度是0.5 (mm)，生产能力为12000 (kg/h)，耗电是37 (kw)，重量为5600 (kg)，电动机功率是38kw，粉碎程度为中碎机