

zs型振动筛分机ZS-600-1

产品名称	zs型振动筛分机ZS-600-1
公司名称	台州上帅机械有限公司
价格	4000.00/件
规格参数	类型:振动筛 物料运行轨迹:圆振筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	浙江温岭市松门镇竿篷村59号
联系电话	86 0576 86632877 18667668200

产品详情

zs型振动筛分机

主要用途

1. 机械行业：粉末冶金、铸造型砂、铝镁合金粉、硬质合金粉、磁性材料、电焊料等等。
2. 化工行业：树脂、塑料、涂料、染料、填充料、化妆品、化工原料、助溶剂等等。
3. 医药及食品行业；中西原料药、生化药、冲剂、片剂、丸剂、淀粉、味精、奶粉、酵母等等。
4. 玻璃、陶瓷、研磨料：玻璃粉料、研磨材料、陶瓷粉、石英砂等等。

特点

- 1.连续生产，自动分级筛选。
- 2.封闭结构，无粉尘溢散。
- 3.噪音低。
- 4.体积小，安装简单，操作和维护方便。
- 5.启动迅速，停车极平稳。
- 6.筛网利用率高，不易堵眼，更换丝网易。

结构与性能

工作原理

振动筛由电动机的运转，使振动器产生激振，通过弹簧连接，使参振部分成复旋形振动，此振动轨迹是一种复杂的空间立体曲线，该曲线在水平投影为一圆形，在两垂直面上的投影均为椭圆形（即上下、左右、倾斜三维运动）。调节振动器上下旋转重锤块的相位角，可改变筛面物料的运动轨迹，当上下重锤块重叠，相位角在0度时，物料从中以向外辐散；当重锤块的相位角在90度时，物料向中心聚拢。

上下偏心轮夹角	物料流动方向	运动轨迹	
0° - 5°		物料由中心直线流向圆周方向	粗略筛分用
10° - 45°		物料作旋涡运动	一般
50° - 85°		物料的旋涡运动轨迹达到最长	精密筛分用
90° - 100°		物料向中央集中	

主要技术数据

型号	zs-400	zs-600	zs-800	zs-1000	zs-1200	zs-1500	zs-2000	
直径(mm)	400	600	800	1000	1200	1500	2000	
有效筛面(m ²)	0.118	0.28	0.5	0.785	1.130	1.77	3.4	
层数	1—4层							

型号	a	b	c	d	e	f	h	i	单层高度	双层高度	三层高度
zs—400	330	250	160	400	90	70	320	350	635	720	810
zs—600	530	430	160	600	120	70	430	390	780	890	1000
zs—800	675	575	250	800	120	70	550	440	850	970	1090
zs—1000	800	700	250	970	150	90	665	440	866	976	1096
zs—1200	975	875	250	1170	150	90	765	500	1035	1160	1280
zs—1500	1260	1140	250	1470	200	110	800	540	1072	1212	1352
zs—1800	1540	1440	300	1770	200	120	1025	680	1225	1390	1560

外形示意图

产品实拍

台州上帅机械有限公司 期待您的咨询订购！终身维护！

本产品的类型是振动筛，物料运行轨迹为圆振筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象为塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土,螺丝,粮食,水果,药,茶叶,脱水蔬菜粉,机械化工医药，型号为ZS-600-1，外形尺寸是600*600*750（mm），应用领域为化工,食品,制药,选矿,煤炭,水处理,医用、制药,冶金,纺织，重量是100（kg），电机功率是0.25（Kw），筛网规格为0-500#，筛孔尺寸是0-100（mm），筛面层数为1-5，进料粒度<是100（mm），生产能力为0.5（t/h），用途是工业用，材质为不锈钢304