

## ( 索尔维PA66塑胶原料 ) ( 上海公司国内供应 )

产品名称	( 索尔维PA66塑胶原料 ) ( 上海公司国内供应 )
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	法国:索尔维PA66 法国罗地亚:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

## 产品详情

( 索尔维PA66塑胶原料 ) ( 上海公司国内供应 )

PA66索尔维代理商

供应TECHNYL法国罗地亚PA66

销售法国罗地亚PA66A20V15特点:增强阻燃级,15%玻纤增强,阻燃UL94-V0

销售法国罗地亚PA66A20V25特点:增强阻燃级,25%玻纤增强,阻燃UL94-V0

销售法国罗地亚PA66A202F 特点:注塑级,高流动,快速成型周期

销售法国罗地亚PA66A203特点:注塑级,中等粘度,薄壁部件用

销售法国罗地亚PA66A205F特点:注塑级,高流动,快速成型周期

销售法国罗地亚PA66A216特点:通用级,扎带用PA66

销售法国罗地亚PA66A216V15特点:玻纤增强级,15%玻纤增强,含润滑剂

销售法国罗地亚PA66A216V30特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,含润滑剂

销售法国罗地亚PA66A216V35特点:玻纤增强级,35%玻纤增强,含润滑剂

销售法国罗地亚PA66A216V50特点:玻纤增强级,50%玻纤增强,含润滑剂

销售法国罗地亚PA66A218特点:注塑级,耐高温,扎带用PA66

销售法国罗地亚PA66A218V15特点:玻纤增强级,15%玻纤增强,热稳定

销售法国罗地亚PA66A218V25特点:玻纤增强级,25%玻纤增强,热稳定

销售法国罗地亚PA66A218V30特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定

销售法国罗地亚PA66A218V50特点:玻纤增强级,50%玻纤增强,热稳定

销售法国罗地亚PA66A218WV30特点:玻纤增强级,30%玻纤增强,热稳定,耐水解;润滑

销售法国罗地亚PA66A221特点:快速成型周期,良好的尺寸稳定性

销售法国罗地亚PA66A225F特点:快速成型周期,阻燃,良好的尺寸稳定性

销售法国罗地亚PA66A238特点:良好的抗冲击性,热稳定,中等刚性

销售法国罗地亚PA66A246M特点:高韧性,低温耐冲击性,超高抗冲击性

如需了解产品的详细信息及当日报价, 敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务!

#### 售前服务

咨询服务:随时欢迎广大新老客户来电咨询, 所括材料的价格, 原厂授权代理型号证书产品种类, 甚至是市场相关信息, 将为您们提供的服务

试料服务:在大量采购之前, 公司可以为您提供样品试料。

推荐服务:公司会根据客户要求, 运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务:我们公司在要客户下订单后时间发货, 急客户之所急, 并选择适合的发货方式, 包括物流方的选择等。

#### 售后服务

跟踪服务:若是物流发货, 请及时检查到货是否有破包、潮湿, 原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务:提供的产品全是原厂原包。

开具票:我司可以根据客户要求开具相应税点的票

如需了解产品的详细信息及当日报价, 敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务!了解更(全面)德国巴斯夫型号, 性能, 用途, 价格请与我联系!

上海忠塑塑化有限公司销售覆盖以下范围:

华中地区:湖南、湖北、河南、江西

华北地区:北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区:广东、广西、海南

西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区:辽宁、吉林、黑龙江

西南地区:云南、贵州、四川、重庆、西藏

[聚酰胺66](#) (PA66) 是一种常见的[工程塑料](#)，具有良好的力学性能、耐磨性和[耐化学性](#)。

就一般情况来说，PA66的耐温环境可以达到较高的温度范围。

通常情况下，PA66的耐温环境在室温下（约20 °C）表现良好，可以持续使用。

其短期耐热温度可以达到大约230 °C左右，但长期使用时建议保持在较低的温度，一般在150 °C以下。

超过这个温度范围，PA66可能会开始失去力学性能，变得脆化或软化。

需要注意的是，耐温性能受到[具体材料](#)配方、添加剂和注塑工艺的影响。

不同厂家生产的PA66可能具有不同的耐温性能，因此在特定[应用材料](#)使用之前，您可以向我咨询了解