

## 聚氨酯矿筛网用途 聚氨酯振动筛

产品名称	聚氨酯矿筛网用途 聚氨酯振动筛
公司名称	安平县乾祥金属丝网制品厂
价格	1100.00/张
规格参数	别名:聚氨酯振动筛 筛面长度:120 ( mm ) 筛孔尺寸:0.15-50 ( mm )
公司地址	衡水市安平县为民街城东工业区
联系电话	86-03188097849 15028809155

### 产品详情

按聚氨酯筛板结构形式分为四种：镶嵌式 螺栓联接 压条联结 筛钩联结。例如压条连接式:请先将筛板放置筛面上，然后根据筛子的支撑梁结构进行安装。一般应在筛机的两侧，筛板的上层，沿下料方向用宽度适宜的u型长条铁板隔适当距离钻上螺丝孔，然后用螺栓与底层支撑梁拧紧，使筛板牢牢固定在中间。支撑梁和长条铁板与筛板的接触面最好用橡胶条（可利用旧胶管）衬垫。筛子中间的支撑梁上方，也可按此方法安装。若筛板不按要求安装，可能使其在筛面上上下下抖动，长期与钢制支撑梁发生摩擦碰撞，会严重影响筛板的使用寿命。

筛网纵横条均由高耐磨聚氨酯材料制成，条内含钢丝。使用寿命较传统金属筛网高3-10倍。结构独特，适宜的弹性和塑性力，既可以减少卡堵，同时因筛条的二次谐波高频振动，又可减少粘堵。实用开孔率高，筛分效率高。筛网两侧设有弹性张紧钩，整体重量轻，柔性好，运输保管容易，安装拆卸方便。筛网能有效吸收冲击，减少噪音，改善工作环境。聚氨酯筛板(网)是近年来发展起来的用于矿山选矿、分级、脱水等筛机上替代金属筛板(网)的一种新型制品。主要用于煤矿、铁矿、铜矿、金矿等各种矿石的分级、筛选、脱水等场所,是振动筛必备的配件之一 <http://www.apqxjssw.com/>

本产品的别名是聚氨酯振动筛，筛面长度为120（mm），筛孔尺寸是0.15-50（mm），最大入料粒度为50（mm），重量是5（t），功率是1000，类型为标准筛，筛网材料是聚氨酯，物料运动轨迹为直线振动筛