

集中润滑系统 LINCOLN润滑系统 SKF 的 eLube P253 智能 递进式润滑系统6440-00000276

产品名称	集中润滑系统 LINCOLN润滑系统 SKF 的 eLube P253 智能 递进式润滑系统6440-00000276
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

P253 智能
用于递进式润滑系统

特点和优势

强大的润滑泵，最多有三个泵部件和一系列油箱尺寸

可轻松和直观设置泵的配置

通过电子邮件和 WhatsApp 分享设置

可明确直观指示运行状态

对可能故障提前预警，并采取预防性措施

日志功能：

通过电子邮件和 WhatsApp 分享条目

通过时间戳追踪和保存事件

应用

移动型：

工程机械

农业设备

公共汽车

卡车

工业型：

食品及饮料设备

包装生产线

电梯

传输带

离心机

风电机组

起重设备

技术参数	功能原理	电动润滑泵
	润滑剂	润滑脂：NLGI 0 至 NLGI 2 润滑油：工作粘
	最大工作压力	350 bar
	工作温度 V DC	-40 至 +70 ° C
	工作温度 A DC	-25 至 +70 ° C
	适用的油箱容量	2; 4; 8; 11 和 15 l
	泵单元数量	最多3个
	泵部件 1)	6
	润滑剂出口 2)	0.7-4.0 cm ³ /min
	防护等级 3)	IP 6K9K
	防腐等级	C3
	电压	12 / 24 V DC 115 / 230 V AC / 50 或 60 Hz
	出油口接口	G1/4
	安装位置	竖直
	尺寸 4)	
	最小高度 × 宽度 × 深度	211 × 224 × 287 mm
	最大高度 × 宽度 × 深度	211 × 250 × 774 mm

1)

标准包装中包括泵部件6个

可通过备件或附加列表订购其他泵部件

2)

取决于泵部件的润滑剂输出

3)

取决于电气连接的防护等级

4)

带标准加注嘴的深度

[下载 SKF eLube 应用 \(iOS\)](#)

[下载 SKF eLube 应用 \(Android\)](#)

[手册 \(660.2 KB\)](#)

[装配说明 \(2.0 MB\)](#)

[地区合规性批准 \(25.4 KB\)](#)

[有关如何使用 SKF eLube 应用程序设置 P253 智能泵的视频](#)

订购信息 P253 智能 (含密闭油箱)

订购号			
6440-00000276			
6440-00000277			
6440-00000278			

6440-0000279

订购信息 P253 智能 (含带盖油箱) 订购号

6440-0000290

6440-0000281

6440-00000165

6440-00000166

6440-00000285

