

ckcm1系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器

产品名称	ckcm1系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器
公司名称	乐清正伦电气有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CM1-630L/3300 额定频率:50 (Hz) 额定绝缘电压:380 (V)
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇象阳工业区汤岙余村
联系电话	86 0577 62602221/61752971 13968742971

产品详情

适用范围 ckcm1系列带剩余电流保护塑料外壳式断路器（以下简称断路器），是本公司采用国际先进设计、造技术研制、开发的新型断路器之一。其额定绝缘电压800v，适用于交流50hz额定工作电压400v，额定工作电流至630a的电路中不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能，能保护线路和电源设备不受损坏，同时还可以对过流保护不能检测出的长期存在的接地故障可能引起的火灾危险提供保护。断路器按照其额定极限短路分断能力（Icu）的高低分为m（较高型）、h（高分断型）二类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短、抗震动等特点。

本断路器可垂直安装（即竖装），亦可水平安装（即横装）。

本断路器不可倒进线。即只允许1、3、5接电源线，2、4、6接负载线。

本断路器具有隔离功能，其对应的符号为：。本断路器产品执行下列标准：

iec60947-1及gbt14048.1-2000 总则 iec60947-2及gbt14048.2

低电压断路器及附录b带剩余电流保护的断路器 iec60947-4及gbt14048.4 接触器和电动机起动器

iec60947-5.1及gbt14048.51 机电式控制电路电器 主要特点 常规的剩余电流保护

断路器漏电保护模式工作电源取样为二相，本系列断路器为三相，若缺任一相，断路器漏电保护模块仍能正常工作；额定剩余动作电流 i_n 及最大断开时间根据实际情况现场可以调当相电压降低至50v，漏电保护模块仍能正常工作。具有漏电报警输出功能；

符合iec60947附录b的电梯兼容要求；

外形尺寸，安装尺寸与cm1系列断路器规格相同，安装具有较好的互换性。适用工作环境

海拔2000m及以下；

周围介质温度不高于+40 和不低于-5 ，且24h的平均值不超过+35 （特殊订货除外）；安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40 时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的平均最低

温度不超过+25℃，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑温度变化发生在产品表面的凝露；
污染等级3级；
断路器主电路安装类别为Ⅱ，不接至主电路的辅助电路和控制电路，安装类别为Ⅱ；
断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方；
断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。 断路器应按产品的使用说明书安装。

我公司专业生产供应cm1系列、cm3系列、ezd系列、rmm1系列、rnm1系列、ns(kns)系列、ab
b(vsm3)系列、dz10系列、dz20系列、dz15le系列、dz47系列、c65系列、rc65系列、dpm系列双电源
交流接触器 [dz15 dz20 tm30 .dz47 sm30.c65 cm1l漏电系列】等等各种断路器，时间继电器
，脱扣器，gv2、gv3电机保护断路器，漏电断路器；专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理
系。

本产品的型号是CM1-630L/3300，额定频率是50（Hz），额定绝缘电压为380（V），脱扣器电流是630（
A），产品认证为CCC，安装方式是固定式，速度为普通型，灭弧介质是空气式，结构为塑壳式，操作
方式是手动操作，型号报价为CM1--630L/3300