

kyn28a-12(gzs1)户内金属铠装抽出式开关设备

产品名称	kyn28a-12(gzs1)户内金属铠装抽出式开关设备
公司名称	沈阳兴源电力设备有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:沈阳兴源 型号:XB系列PZ30系列 额定电压:400 (kV)
公司地址	沈阳市皇姑区三台子经济技术开发区方溪村
联系电话	024-86118803

产品详情

kyn28a-12(gzs1)户内金属铠装抽出式开关设备 产品概述 kyn28a-12 (gzs1) 型户内金属铠装抽出式开关设备 (以下简称开关设备) 系3 ~ 10千伏三相交流50hz单母线分段系统的成套配电装置。主要用于发电厂、工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机启动等。实行控制保护、监测之用, 本开关设备满足dl / t404-97、iec298、gb3906等标准要求, 具有防止带负荷推拉断路器手车, 防止误分合断路器、防止接地开关处闭合位置时关合断路器、防止误入带电隔室、防止在带电时误合接地开关的联锁功能, 即可配用vs1真空断路器, 又可配用abb公司的vd4真空断路器。实为一种性能优越的配电装置。

使用条件 1、正常环境使用 周围空气温度上限+40 下限-10
海拔高度: 不超过1000m 相对环境温度: 日平均不大于95%, 月平均不大于90%。
地震烈度: 不超过8度。 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体, 水蒸汽等明显污染。

无严重污秽及经常性的剧烈振动, 严酷条件下严酷度设计满足1类要求。 2、特殊工作条件:

在超过规定的正常环境条件下使用时, 由用户和制造厂协商。 技术参数 额定电压 (kv) 3/6/10

最高工作电压 (kv) 3.6/7.2/12 工频耐受电压 (kv) 42 (1min) 冲击耐受电压 (kv) 75 额定频率 50hz

额定电流 (a) 630-3150 额定热稳定电流 (ka 4s) *16-50 额定动稳定电流 (ka) *40-125

分合闸和辅助电路的额定电压 (v) 直流 24 , 30 , 48 , 60 , 110 , 220 ; 交流 110 , 220 防护等级

ip4x (外壳) ip2x (断路器门打开)

*电流互感器的短时热稳定电流和动稳定电流与变化有关, 在订货时需具体确认。

vs1和vd4型真空断路器技术数据见下表 项目 单位 vs1 vd4 额定电压 kv 3 6 10 额定工作电压 kv 3.6 7.2 12

额定绝缘水平 1min工频耐压 kv 42 雷电冲击耐压 kv 75 额定频率 hz 50 额定电流 a

630,1250,1600,2000,2500,3150 额定短路开断电流 (有效值) ka 16,20,25,31.5,40,50 额定动稳定电流 (峰值)

ka 40,50,63,80,100,125 4s热稳定电流 (有效值) ka 16,20,25,31.5,40,50 瞬态恢复电压上升率 kv/ms 0.345 0.415

瞬态恢复电压峰值 kv 20.6 30 额定操作顺序 分-0.3min-合分-3min-合分 自动重合闸操作顺序 分-0.3s-

合分-3min-合分 多次重合闸操作顺序 分-0.3s-合分-15s-合分-15s-合分 分合闸和辅助回路的额定电压 v dc

24 , 30 , 48 , 60 , 110 , 220 ac100 , 220 合闸时间 ms 100 70 分闸时间 ms 50 45 燃弧时间 ms 15

15 开断时间 ms 65 60 返回 营销部地址: 沈阳市于洪区长江北街15号 电话: 024-86110023

传真: 024-86110023 生产部地址: 沈阳市皇姑区三台子经济开发区方溪村 电话: 024-89343125

传真: 024-89343126 公司网址: <http://www.xypec.com> 电子信箱: e-mail:xypec@vip.sina.com

本产品的品牌是沈阳兴源，型号为XB系列PZ30系列，额定电压为400（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流为380（A），产品认证是IS2000，高低压开关为630——380