

真空度测试仪 综合参数测试仪

产品名称	真空度测试仪 综合参数测试仪
公司名称	宝应县迈高测试线厂
价格	30000.00/台
规格参数	类型:综合参数测试仪 型号:真空度测试仪MG6610---II 额定电压:220
公司地址	宝应县夏集镇工业集中区
联系电话	13338136012

产品详情

仪器性能特点：

- 1、内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线，管型可自行选择。
- 2、漏电电流的处理。采用两次起动高压的方法，扣除漏电电流，保证了真空灭弧室真空度的测量精度。
- 3、完善的输入保护电路。仪器能接受较强的电流冲击，当遇到完全漏气的真空管时，仪器自动识别。

技术指标

- 1、测量范围： $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-1} \text{pa}$
- 2、测量误差： $1 \times 10^{-4} \sim 1 \times 10^{-1} \text{pa}$ 中误差 < 10%
- 3、测量分辨率： 10^{-5}pa
- 4、漏气的灭弧室在测量中将发生电击穿
- 5、允许环湿： $-20 \sim 55$ ，如在0 以下测试时请先将机器通电20分种后再使用
- 6、空气湿度： $< 85\% \text{rh}$
- 7、电源： $\text{ac}220 \pm 10\% 50\text{hz}$
- 8、外型尺寸： $350 \times 320 \times 225 \text{mm}$

9、净重：5kg

本产品的类型是综合参数测试仪，型号是真空度测试仪MG6610---II，额定电压为220，额定电流是0~20