

苏旭by2600-ct/pt伏安特性综合测试仪

产品名称	苏旭by2600-ct/pt伏安特性综合测试仪
公司名称	宝应苏旭电气设备厂
价格	9000.00/台
规格参数	类型:互感器参数测试 型号:BY2600-CT/PT 测量范围:见说明
公司地址	中国 江苏 扬州 宝应县 柳堡人民西路86号
联系电话	86 0514 88772168/88778883 13852763439

产品详情

一，by2600-ct/pt伏安特性综合测试仪主要特点 1. by2600-ct/pt伏安特性综合测试仪仅需设定测试电压、电流和步长，装置将自动升压并能自动将伏安特性测试曲线描绘出来，省去手动调压、人工记录、描曲线等烦琐劳动。快捷、简单、方便。 2. 国内首创傻瓜式接线方式，只需6个接线柱便可完成ct/pt的所有试验。 3. 可测试ct/pt伏安特性、变比和极性、ct5%和10%的误差曲线、ct二次侧回路、交流耐压测试。 4. 若单机的输出电压不能满足要求，也可以采用外接升压器进行测试。 5. 伏安特性试验输出电压0-1000v、电流0-20a；可做500kv等级1a的互感器伏安特性试验。 6. 变比测试最大电流0-600a。 7. 单相电源输入220v。 8. 大屏幕液晶显示，测试时直接显示伏安曲线图，直观方便。自带微型打印机，可随时打印曲线图及测试数据。 9. 采用进口光电旋转编码器，试验操作简单方便。 10.ct/pt伏安特性综合测试仪带有大容量存储器，可存储45组测试数据，掉电不丢失。 11. 体积小，重量轻（21kg），方便流动试验。

二，by2600-ct/pt伏安特性综合测试仪主要技术参数

	输入电压	输出电压	输出电流	测量精度
单机伏安测试	220v	0 ~ 800v	0 ~ 20a	< 0.5%
单机变比测试	220v		0 ~ 400a	变比测量精度< 1%
工作电源	ac 220v ± 10% , 50 / 60hz		工作环境温度	-10 - +50

测量用功率电源	ac 220v or ac 380v	体积、重量	420 × 300 × 270mm ³ , 21kg
---------	--------------------	-------	---------------------------------------

本产品的类型是互感器参数测试，型号是BY2600-CT/PT，测量范围为见说明，仪表尺寸为见说明（mm），适用范围是见说明，仪表重量为21（kg），工作电源是220（V）