

复合硅酸盐保温膏一公斤多少钱

产品名称	复合硅酸盐保温膏一公斤多少钱
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	颜色:灰白色 防火等级:A级 包装:袋装
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

复合硅酸盐保温膏一、保温涂料（保温膏，浆料）是当前应用最广泛的保温涂料。保温涂料（保温膏，浆料）这类保温涂料最初以松解过的海泡石作为主要原料，以水玻璃为主要黏结剂。后来除海泡石外，还加入大量的膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、漂珠、粉煤灰、硅藻土、石棉、玻璃棉、矿棉、硅酸铝纤维等；所用黏结剂也由单一的水玻璃发展为石膏(常温)、水泥(常温)、高铝水泥(中温)、硅溶胶(高温)等复合使用。此外，还通过加入各种外加剂来改善涂料性能，如流动性、硬化性、憎水性、耐高温性、反射性等。经过机械打浆、发泡、搅拌等工艺制成膏状保温涂料。复合硅酸盐保温膏一公斤多少钱复合硅酸盐保温膏一公斤多少钱风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；产品特点1、导热系数低，粘结力强，使用厚度薄，为一般保温材料的40~65%节约工程成本。2、该产品使用寿命长，可高达20年以上。3、该产品无毒，无尘，防火对设备无腐蚀，不污染环境是环保型材料。4、该产品使用温度范围广，可对-40至800度的设备进行保温。5、该产品对异型设备，弯头、阀门、圆锥体、旋转设备等施工方便保证无接缝。使用范围该产品广泛使用于食品、化工、钢铁、石油、电力、、水泥、轻工、国防工业等热工设备的保温节能。特别用于玻璃炉、热风炉、加热炉、罐体、圆锥体和各种设备的保温层安装达到的效益。产品指标膏体密度：800kg/立方米干燥密度：200kg/立方米导热系数：0.107W/m.k
线收缩率：15%粘结强度：15Kpa PH值：8~9不燃性：A级耐酸性：10%浓度无腐蚀包装：产品采用塑料内衬编织袋，应请注意防潮、雨、防曝晒。华骏保温保温涂料（保温膏，浆料）--绿色环保产品,优质保温涂料（保温膏，浆料）专业制造商,为客户提供隔热保温防腐防水整体解决方案,华骏保温涂料（保温膏，浆料）咨询电话：！保温涂料（保温膏，浆料）是由硅酸盐，耐火纤维等多种隔热材料为填料，复合高温粘剂，经特殊工作制成的粘稠纤维糊状膏体（或粉状干态），干固后即成封闭微孔、网状纤维结构的保温材料。保温涂料（保温膏，浆料）一、采用硅酸盐保温涂料优质耐用原材料，质量保证！二、引进先进的硅酸盐保温涂料生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过国际检测！三、完善的硅酸盐保温涂料售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的硅酸盐保温涂料日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！廊坊华骏保温建材有限公司一直践行“诚信、人本、规范、创新”的核心价值观，以“奉献节能精品，锻造民族品牌”为己任，通过专业的生产技术、严谨的管理、超卓的设备，着力打造优质环保节能精品，为追求成为最值得信赖和尊重的绿色保温建材企业而不懈努力。不断学习，求新求变的创新精神；刚健有为，艰苦创业的奋斗精神；风雨同舟，共谋发展的敬业精神；以人为本，多能的管理精神；安全第一，精益求精的质量精神;用户至上，我为人人的服务精

神；以道制欲，团结互助的自律精神；扩大联系，诚信合作的和合精神。复合硅酸盐保温膏一公斤多少钱