

焊接式管道视镜 SG-YL11-23型

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 焊接式管道视镜 SG-YL11-23型 |
| 公司名称 | 温州罗斯蒙机械科技有限公司 |
| 价格 | 50.00/件 |
| 规格参数 | 介质温度:120 () 轴转速:100 (r/m) 尺寸范围:DN15---DN200 (mm) |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇光明村光钱路 |
| 联系电话 | 86-057786897870 13968850116 |

产品详情

膜厚：齐全 (μm)
膜板材质：齐全
加工定制：是
型号：sg-yl11-22
偏光角度：齐全 ($^{\circ}$)
光源种类：ccfl冷阴极荧光管
显示模式：反射式

管道厚度：10-20
种类：指示器
oem：可以
光片厚度：齐全 (mm)
品牌：天禾
光源分布位置：直下式

显示颜色：齐全
材质：wcb材质
管道口径：dn6---dn100
规格尺寸：齐全 (mm)
光源形状：面状
连接方式：金属插脚

| | | | | |
|-----------|----------|-------|-------------------|---------|
| 是否提供加工定制： | 是 | 品牌： | 天禾 | 使用温度范围： |
| 摩擦系数： | 1.1 | 磨损量： | 0 | 抗撞强度： |
| 材质： | wcb, 304 | 管道口径： | dn15-dn200 (mm) | 管道厚度： |
| 适用流体： | 油、水、液体 | | | |

管道内介质流动情况的必要附件。叶轮视镜广泛用于石油、化工、化纤、医药、食品等工业生产装置中气体、蒸汽等介质的流动反应情况，是保障正常生产不可缺少的附件。流量指示器包括螺纹式流量指示器、法兰式流量指示器。流量指示器也可用于自动喷水灭火系统，它可以安装在主供水管或横杆水管小区域介质流动值，此流动值可送到电控箱便于启动消防水泵的控制开关。

螺纹连接式流量指示器 - 型号：sg-yl11-23- 规格：dn15-dn200- 耐压：0.6/1.0/1.6/2.5 mpa - 材质：不锈钢
叶轮：四氟制造分别由红蓝两色可选择，具有高可视度的效果。 - 介质：水、油、气体及酸，碱性液

-工作温度：120

- 安装：卧、立皆可，观察方便清晰.

(一) 流量指示器的用途 用于观察管道中介质流量的情况，通过叶轮可近似地看出流量的大小。

(二) 流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品

至少可以确定有介质通过。两端都可以被用作入口，简单、直接而可靠。只要观察转子的转速就可以指示器视镜片使之可以轻易地拆下进行清洗。叶轮流量指示器是一种易于观察和安装的实用性产品。

(三) 流量指示器的特点

1、视窗表面玻璃清洗方便。

2、玻璃视窗可180°方向观察。

3、具有立；卧双用便于安装或拆卸

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

本产品的介质温度为120（ ），轴转速是100（ r/m ），尺寸范围为DN15---DN200（ mm ），使用材质是WCB304316L，压力范围为0.61.01.62.02.54.0（ MPa ），型号是SG-YL11-23，用途为管道循环观察作用