

冶金回转窑托轮 1500 ()

产品名称	冶金回转窑托轮 1500 ()
公司名称	徐州市奎钢建材机械厂
价格	面议
规格参数	介质温度:1500 () 轴转速:4.5 (r/m) 尺寸范围:1100 (mm)
公司地址	徐州市三环西路果园工业园
联系电话	86-051685656502 13952151071

产品详情

冶金回转窑的结构：筒体与窑衬:筒体由钢板卷成，是回转窑的基体；筒体内衬耐火材料称窑衬，厚度150~250mm.滚圈:回转窑的重量通过滚圈传递到支承装置上；滚圈将窑的全部荷重传递到支承装置上，是回转窑最重的部件。支承装置:承受回转部分的全部重量，它是由一对冶金回转窑托轮轴承组和一个大底座组成。传动装置:回转窑的回转是通过传动装置实现的。窑头罩和窑尾罩:窑头罩是热端与下道工序中间体；窑尾罩是冷端与物料预处理设备及烟气处理设备的中间体。燃烧器:燃烧器一般是从筒体热端插入；有喷煤管、油喷嘴、煤气喷嘴等。热交换器:为增强换热效果，筒体内设有各种换热器，如链条，格板式热交换器等。喂料设备:是回转窑的附属设备，干粉料或块料用溜管流入窑内；含水40%的生料浆用喂料机臼入溜槽流入回转窑内或用喷枪喷入窑内；呈过滤机滤饼形态的含水物料（如 $Al(OH)_3$ ），可用板式饲料机喂入窑内。

本产品的介质温度为1500 ()，轴转速是4.5 (r/m)，尺寸范围为1100 (mm)，压力范围为0 (MPa)，型号是各种型号，用途为回转窑