

【德国巴斯夫PA66】中国华东地区公司代理

产品名称	【德国巴斯夫PA66】中国华东地区公司代理
公司名称	上海灿合佳塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:巴斯夫PA66 德国巴斯夫:一级代理商 原厂原包:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-80468006 13764377070

产品详情

【德国巴斯夫PA66】中国华东地区公司代理

售前服务

咨询服务:随时欢迎广大新老客户来电咨询,所括材料的价格,原厂授权代理型号证书产品种类,甚至是市场相关信息,将为您们提供的服务

试料服务:在大量采购之前,公司可以为您提供样品试料。

推荐服务:公司会根据客户要求,运用自身的知识为客户推荐适合客户的材料。

供货服务:我们公司在要客户下订单后时间发货,急客户之所急,并选择适合的发货方式,包括物流方的选择等。

售后服务

跟踪服务:若是物流发货,请及时检查到货是否有破包、潮湿,原料外漏等现像。如货物未及时到达请及时联系我们。

诚信服务:提供的产品全是原厂原包。

开具票:我司可以根据客户要求开具相应税点的票

如需了解产品的详细信息及当日报价,敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务!了解更(全面)德国巴斯夫型号,性能,用途,价格请与我联系!

上海忠塑塑化有限公司销售覆盖以下范围:

华中地区:湖南、湖北、河南、江西

华北地区:北京、河北、山西、天津、内蒙古

华南地区:广东、广西、海南

西北地区:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆

东北地区:辽宁、吉林、黑龙江

西南地区:云南、贵州、四川、重庆、西藏

产地/名称 牌号/特性

德国巴斯夫PA66 A3WG6 含30%玻纤尺寸稳定

德国巴斯夫PA66 C3U 高流动性 环保无卤 低粘度

德国巴斯夫PA66 A3HG5 含25%玻纤尺寸稳定性好

德国巴斯夫PA66 A3HG6 含30%玻纤 耐高温和水解

德国巴斯夫PA66 A4H 高耐热老化性 耐介质粘度

德国巴斯夫PA66 A3EG3 含15%玻纤增强

德国巴斯夫PA66 A3EG6 含30%玻纤 高刚性

德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤

德国巴斯夫PA66 A3WG3 含15%玻纤 电气绝缘

德国巴斯夫PA66 A3WGM53 含25%玻纤和15%矿物增强

PA66性质：

PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

聚酰胺树脂，英文名称为polyamide，简称PA。俗称尼龙(Nylon)，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。为五大工程塑料中产量大、品种多、用途广的品种。尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66，占主导地位，尼龙6为聚己内酰胺，而尼龙66为聚己二酸己二胺，尼龙66比尼龙6要硬12%；其次是尼龙11，尼龙12，尼龙610，尼龙612，另外还有尼龙1010、尼龙46、尼龙7、尼龙9、尼龙13，新品种有尼龙6I、尼龙9T和特殊尼龙MXD6（阻隔性树脂）等，尼龙的改性品种数量繁多，如增强尼龙、单体浇铸尼龙（MC尼龙）、反应注射成型(RIM)尼龙、芳香族尼龙、透明尼龙、高抗冲（超韧）尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，满足不同特殊要求，广泛用作金属，木材等传统材料代用品。

PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度

和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。在产品设
计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击
性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温
度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩
率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

如需了解产品的详细信息及当日报价，敬请来电、来函及在线咨询。24小时竭诚为您服务!