

SKF林肯lincoln新一代 eLube 紧凑型递进式润滑泵CLP 系列CLP-EGXXX1-0000020

产品名称	SKF林肯lincoln新一代 eLube 紧凑型递进式润滑泵CLP 系列CLP-EGXXX1-0000020
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

技术参数功能原理电动润滑泵润滑剂润滑脂：NLGI 0 至 NLGI 2最大工作压力270 bar3 916 psi工作温度-25至 +65 ° C-13 至 +149 ° F适用的油箱容量1 l0.26 gal泵单元数量最多2个泵单元 1)6润滑剂出口 2)~3 cm³/min防护等级 3)IP 6K9K防腐等级C3电压12 / 24 V DC工作电流最高 3 A (最大峰值)，公称 1.2 A相对占空比15% ED S3 30分钟电气防护等级III出口接头G1/4安装位置竖直尺寸取决于型号 (最大高度 × 宽度 × 深度 4))CLP 基本移动版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 基本工业版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 加强基础移动版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 加强基础工业版235 × 187 × 190 mm9.25 × 7.36 × 7.48 in重量 (排空后) 5 kg11 lb1)标准包装中包括6个泵单元可通过备件或附加列表订购其他泵单元2)取决于泵单元的润滑剂输出3)取决于电气连接的防护等级4)带标准注油嘴的深度 手册 (687.0 KB) 安装说明 (2.2 MB)订购新款 CLP 泵最方便快捷的方式就是选择预定义产品包。通过订购预定义的标准型号，您将获得专为移动或工业用途配置的配件齐全的泵。此类产品包满足这些应用场合的所有标准要求。CLP BASIC 订购信息订购号应用特点CLP-EGXXX1-0000020移动使用，12 V12 V DCE1/ CE 合规卡口插头，4 极 A 编码1)，位于左侧CLP-EGXXX2-0000020移动应用，24 V24 V DCE1/ CE 合规卡口插头，4 极 A 编码1)，位于左侧CLP-XGXXX2-0000022工业应用，24 V24 V DCCE 合规矩形插头，A 编码1)，位于左侧1)电源CLP BASIC PLUS 订购信息订购号应用特点CLP-EG1XY1-0000021移动应用，12 V12 V DC符合标准E1/ CE空油位监测卡口插头，7 极 A 编码1)2)4)，位于左侧位于右侧的附加手动润滑按钮CLP-EG1XY2-0000021移动应用，24 V24 V DC符合标准E1/ CE增强安装支架空油位监测卡口插头，7 极 A 编码1)2)4)，位于左侧位于右侧的附加手动润滑按钮CLP-XG1XX2-0000023工业应用，24 V24 V DC符合标准CE空油位监测矩形插头，A 编码1)，位于左侧M12 × 1，5 极 A 编码3)，位于右侧1)电源2)信号输入3)信号输出4)手动润滑备件 / 附件泵元件 1)订单号说明公称输出量cm³/minin3/min600-26875-2泵元件 51.80.11600-26876-2泵元件 62.80.17600-26877-2泵元件 740.24655-28716-1泵元件 R0,7 -3,30,04 -0,02转接头和封闭螺钉 1)订单号说明519-33840-1带润滑油嘴 ST 1/4 NPTF 的转接头519-33959-1带润滑油嘴 A2 AR 1/4 的转接头519-33955-1带润滑油嘴 ST AR 1/4 的转接头519-60445-1封闭螺钉 M22x 1.5压力控制阀订单号说明270864SVTSV-270-R1/4-1/8NPTFI-NIP00R-A

624-77803-1SVTSV-270-R1/4-6-NIP00L624-77802-1SVTSV-270-R1/4-6-NIP00R电力电缆订单号说明664-34167-9卡口插孔，4极，带10m电缆664-34428-3卡口插孔，7极，带10m电缆664-35078-9带10m电缆的方形插孔其他订单号说明5590-00000002注油连接盒5590-00000015安装支架套件5590-00000014排气套件

技术参数功能原理电动润滑泵润滑剂润滑脂：NLGI 0 至 NLGI 2最大工作压力270 bar3 916 psi工作温度-25 至 +65 °C-13 至 +149 °F适用的油箱容量1 l0.26 gal泵单元数量最多2个泵单元 1)6 润滑剂出口 2)~3 cm³/min防护等级 3)IP 6K9K防腐等级C3电压12 / 24 V DC工作电流最高 3 A (最大峰值)，公称 1.2 A相对占空比15% ED S3 30

分钟电气防护等级III出口接头G1/4安装位置竖直尺寸取决于型号 (最大高度 × 宽度 × 深度 4))CLP 基本移动版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 基本工业版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 加强基础移动版212 × 187 × 190 mm8.34 × 7.36 × 7.48 inCLP 加强基础工业版235 × 187 × 190 mm9.25 × 7.36 × 7.48 in重量 (排空后) 5 kg11 lb

1)

标准包装中包括6个泵单元

可通过备件或附加列表订购其他泵单元

2)

取决于泵单元的润滑剂输出

3)

取决于电气连接的防护等级

4)

带标准注油嘴的深度

手册 (687.0 KB)

安装说明 (2.2 MB)

订购新款 CLP 泵最方便快捷的方式就是选择预定义产品包。通过订购预定义的标准型号，您将获得专为移动或工业用途配置的配件齐全的泵。此类产品包满足这些应用场合的所有标准要求。

CLP BASIC 订购信息订购号应用特点CLP-EGXXX1-0000020移动使用，12 V

12 V DC

E1/CE 合规

卡口插头，4极 A 编码1)，位于左侧

CLP-EGXXX2-0000020移动应用，24 V

24 V DC

E1/CE 合规

卡口插头，4 极 A 编码1)，位于左侧

CLP-XGXXX2-0000022工业应用，24 V

24 V DC

CE 合规

矩形插头，A 编码1)，位于左侧

1)

电源

CLP BASIC PLUS 订购信息订购号应用特点CLP-EG1XY1-0000021移动应用，12 V

12 V DC

符合标准E1/ CE

空油位监测

卡口插头，7 极 A 编码1)2)4)，位于左侧

位于右侧的附加手动润滑按钮

CLP-EG1XY2-0000021移动应用，24 V

24 V DC

符合标准E1/ CE

增强安装支架

空油位监测

卡口插头，7 极 A 编码1)2)4)，位于左侧

位于右侧的附加手动润滑按钮

CLP-XG1XX2-0000023工业应用，24 V

24 V DC

符合标准CE

空油位监测

矩形插头，A 编码1)，位于左侧

M12 × 1，5 极 A 编码3)，位于右侧

1)

电源

2)

信号输入

3)

信号输出

4)

手动润滑

备件 / 附件泵元件 1) 订单号说明公称输出量 cm³/min 3/min 600-26875-2 泵元件
51.80.11600-26876-2 泵元件 62.80.17600-26877-2 泵元件 740.24655-28716-1 泵元件 R0,7 -3,30,04
-0,02 转接头和封闭螺钉 1) 订单号说明 519-33840-1 带润滑油嘴 ST 1/4 NPTF
的转接头 519-33959-1 带润滑油嘴 A2 AR 1/4 的转接头 519-33955-1 带润滑油嘴 ST AR 1/4
的转接头 519-60445-1 封闭螺钉 M22x 1.5 压力控制阀 订单号说明 270864SVTSV-270-R1/4-1/8NPTFI-NIP00R-A
624-77803-1SVTSV-270-R1/4-6-NIP00L 624-77802-1SVTSV-270-R1/4-6-NIP00R 电力电缆 订单号说明 664-34167
-9 卡口插孔, 4 极, 带 10 m 电缆 664-34428-3 卡口插孔, 7 极, 带 10 m 电缆 664-35078-9 带 10 m 电缆的方形
插孔 其他 订单号说明 5590-00000002 注油连接盒 5590-00000015 安装支架套件 5590-00000014 排气套件