

SKF林肯lincoln气动泵型号 87200, 87216

产品名称	SKF林肯lincoln气动泵型号 87200, 87216
公司名称	合肥双合智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市包河区锦绣大道3665号
联系电话	0551-65319662 15375267440

产品详情

用于递进式润滑系统SKF

模块化的泵被设计成在使用递进式分配阀的自动系统中有效地供应润滑脂或润滑油。87200 和 87216 型号是空气驱动泵，必须配备适当的底板和油箱来组成泵组件。基板包含泵和润滑系统的所有进油口和出油口连接。允许在不影响任何现有管路的情况下快速拆卸泵。由于底板上有一个整体止回阀，拆卸泵不需要排空油箱。泵循环将由定时器结合 3 路阀（单独供应）来控制。特点和优势拆卸泵时，不得拆卸管路由于底板中的整体止回阀，不需要排油输出的精确可调性应用小型递进式系统印刷工业物料运输金属加工技术参数功能原理空气驱动单动式泵润滑剂最高为 NLGI 等级 2

的润滑油和润滑脂出油口数量1 每行程排量872000,41-0,164 cm0.025-0.10 in872160,164-0,82 cm0.01-0.05 in每分钟冲程 - 润滑油最多30个每分钟冲程-润滑脂最多22个主管道连接1/4 NPTF (F)进气压力最小 2.8 bar最大 10 bar最小 40 psi最大 150 psi压力比8720025:18721650:1尺寸251 × 70 × 70 mm9.88 × 2.75 × 2.75 in 安装位置其油箱倒置订单信息部件编号比例底板87218 1)87204 2)130095 3)8720025:1-8721650:1-1)与模块化润滑油箱一起使用2)用于机器安装，与客户提供的远程油箱一起使用基板可用作中间部件（与模块化润滑油箱一起使用；零件编号 87216）或机器安装。包括用于供气和润滑剂的所有主要连接部件。包括FKM O形圈。所有基板使用 100 bar; 1450 psi 的大气指示器。基板部件编号气动 NPTF (F)气动 NPTF (F)进口进口出口872181/83/81/4872161/43/81/4用于润滑油系统的模块化油箱 1)部件编号型号处理能力润滑剂出油口尺寸lgalNPTF (F)mmin87400气缸，丙烯酸2.40.631/2400 × 153 × 13515.7 × 6.0 × 5.387413气缸，丙烯酸4.71.251/2450 × 168 × 19917.7 × 7.3 × 7.4787417油箱，钢18.953/8258 × 445 × 31910.1 × 17.5 × 12.687418油箱，钢11.333/8258 × 343 × 29410.1 × 13.5 × 11.687419油箱，钢5.71.53/8258 × 267 × 19210.1 × 10.5 × 7.6用于润滑脂系统的模块化油箱1) 2)部件编号型号处理能力尺寸lgalmmmin87406丙烯酸4.91.3450 × 186 × 19017.7 × 7.3 × 7.587416丙烯酸7.351.94641 × 186 × 19025.2 × 7.3 × 7.587421 3)钢铁4.91.3450 × 186 × 18817.7 × 7.3 × 7.487423 3)钢铁7.351.94641 × 186 × 18825.7 × 7.3 × 7.4