

# 自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）

产品名称	自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）
公司名称	广州久固建材有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:防水材料 型号:4124
公司地址	广州市白云区大沥村秀盛路自编3号B栋208
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 一、产品简介：

自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）是以聚酯纤维无纺布为胎基，聚合物改性沥青以掺有增粘材料的为浸涂材料，聚乙烯膜、隔离膜或细砂作为卷材上表面隔离层，附可剥离的隔离纸或作涂硅隔离膜为防粘隔离材料制成的一种增强自粘防水卷材。产品执行gb23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》国家标准要求。厂家联系：杨经理 qq：523776826 订购电话：18664834088

### 二、产品特点：

冷施工：不动用明火，不使用粘接剂，对环境无污染，属于环保型产品；抗拉强度高、并具较大延伸率，对基层开裂变形或伸缩的适应性强；对压力水抵抗能力强并可形成高强度防水层；聚酯玻纤维毡作胎基，抗疲劳性、抗穿刺、耐腐蚀；整体全能自粘沥青涂层优越的低温柔韧性（-20 ~ -30℃）；粘结性能好，并具有自愈功能，卷材与结构层满粘接，接缝自身粘接与卷材同寿命。

### 三、适用范围：

自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）适用于非外露屋面和地下工程防水层，也适用于明挖法地铁、隧道以及水池、水渠等工程防水。尤其适用于不准动用明火的工程，低温柔性更好，适用于寒冷地区。

### 四、系统构成材料及选用要点：

主体防水层—自粘聚酯胎卷材

i型：以pe膜或细砂覆面的卷材，适用于一般及中档建筑的地下工程和没有刚性保护层的屋面做防水层；

ii型：低温柔性更好，适用于寒冷地区、高档建筑和设有刚性保护层的屋面做防水层；—屋面做防水层，

单层使用时厚度不小于3mm，二道及二道以上设防时，每层厚度不应小于2mm，当采用铝箔面卷材做屋面防水层时，可直接外露；

1.5mm厚的聚乙烯膜面与细砂面卷材仅用作辅助防水。

系统主要构成材料，底涂层用基层处理剂、封口用密封膏、细部复合防水附加层用改性沥青及配套件。

## 五、施工方法

自粘聚合物改性沥青防水卷材（聚酯胎）采用满粘法施工，详见《自粘结卷材防水系统介绍及施工说明》，粘结性能好，并具有自愈功能，卷材与结构层满粘接力度强，接缝自身粘接与卷材同寿命。