

CTC SHDTU03-V35/AD调制解调器

产品名称	CTC SHDTU03-V35/AD调制解调器
公司名称	北京华阳未来网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:CTC 型号:SHDTU03-E1 尺寸:19.5 × 4.8 × 16.8cm
公司地址	北京海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12
联系电话	010-82685755 13521556326

产品详情

ctc shdtu03可以通过eoc或与菜单式vt100兼容的异步终端接口进行本地或远程管理和配置。shdtu03/dte系列具有速率自适应功能，可识别出线路上支持的大速率。强大的自动配置功能，使得设备的安装和运行简单易行。具有手动设置不同的ntu速率等级的功能，为不同用户提供不同的客户化服务，拥有了更多的灵活性。

功能特点

- 支持标准的g.shdsl(itu g.991.2)，提供更高的速率、连通性，更强的兼容性
- 快速、低成本提供传统帧中继（fr或t-hdlc）或tdm专线服务
- 使用现有的电话线路
- 可运行于点对点连接
- 使用一对双绞铜线
- 高达2.3mbps对称速率
- 在环路上速率自动建立到高速率
- 带lcd显示屏的本地管理接口

- 远端线路环回功能
- shdsl线路性能监视
- 记录设备的状态信息
- 保障传输的佳带宽

技术指标

网络接口

- shdsl : itu g.991.2
- 编码 : tc-pam
- 支持 : ansi(annex a)和etsi(annex b) • 速率 : 192kbps - 2.304mbps, $n \times 64\text{kbps}$ ($n = 3-36$)
- 接口 : rj-48(2线)

帧格式

- g.703/g.704
- crc4 on/off
- 成帧/不成帧

dsl时钟

- 网络/内部/dte

dte接口(shdtu03/v35)

- 速率 : 64kbps - 2.304mbps $n \times 64\text{kbps}$ ($n=1-36$)
- db-25母口 , 通过线缆可转v.35、 x.21、 v.36接口

g.703接口(shdtu03/e1)

- rj-48c , bnc

性能监视

- es、 ses、 uas、 alarms、 e1 errors指示灯
- shdsl门限超越告警

环回测试

- 本地环回、数字环回、远端环回、v.54环回、内建215-1误码测试

管理

- 菜单式液晶显示屏、console口管理
- 支持firmware升级

物理/电气特性

- 尺寸：19.5 × 4.8 × 16.8cm
- 电源：交流90 ~ 240v 50 ~ 60hz；直流：-48v
- 功率：大10w
- 工作温度：0 ~ 50
- 湿度：高95%（不冷凝）

可订购的电缆

- v.35电缆：db-25(m)到v.35(f)
- v.36电缆：db-25(m)到v.36(f)
- x.21电缆：db-25(m)到x.21(f)