

# ANF9012拖链电缆 PUR双护套屏蔽电缆

产品名称	ANF9012拖链电缆 PUR双护套屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 应用领域

该电缆可广泛适用于极度恶劣环境下的户外以及室内场合，有着良好的抗撕裂和耐磨性，及良好耐矿物油、耐制冷剂、耐水解、抗霉菌等特性。高密度高电导率材料组成的网状屏蔽层，和采用挤压式内护套结构可更为有效的固定线芯的位置，可确保电缆在往复弯曲的过程中线芯有序的移动提高弯曲寿命，同时具有较强的抗干扰能力。可用于钢铁厂、矿山机械、北方寒冷的户外、湿润和潮湿的室内及露天环境中以及能源拖链、工业机器人、生产线、自动化控制系统中，和其他需要高速往复移动的应用场合。

### 导体

超精细裸铜丝绞合导体，符合EN60228标准中第6类导体要求

#### · 绝缘

特种改性耐高温热塑性混合物绝缘料

#### · 芯线标识

5芯及以上采用不同颜色标识

自6芯以上，采用黑色线芯，连续白色数字编号标识或分色加打点标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

- 内护套

特种改性聚氯乙烯混合物护套料

- 屏蔽

镀锡铜丝编织屏蔽，覆盖率 80%

- 外护套

优质进口特殊热塑性聚氨酯护套料

- 护套标识

黑色、灰色或橙色护套

Structure

额定电压U0/U

300/300V & 300/500V

- 测试电压

1500V & 2000V

- 运行温度

移动安装-40 至+90

固定安装-50 至+90

· 最小弯曲半径

移动安装 $7.5 \times$  电缆直径

固定安装 $5 \times$  电缆直径

· 运动速度

Max 8 m/s

· 往复弯曲循环数

Min 1100万