

# 武汉沥青路面接缝施工

产品名称	武汉沥青路面接缝施工
公司名称	武汉信创建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉
联系电话	15071082950

## 产品详情

### 一、武汉沥青路面接缝施工

#### 1、纵缝施工

(1) 纵向施工缝采用平缝形式，位置避开轮迹，与路线中线平行，并重合或靠近车道线，构造可采用平缝加拉杆型。拉杆采用螺纹钢，设在板厚中央，并对拉杆中部100mm范围内进行防锈处理。

(2) 采用固定模板施工方式时，在振实过程中，从侧模预留孔中手工插入拉杆。

(3) 当一次铺筑宽度大于4.5m时，采用假缝拉杆型纵缝，即锯切纵向缩缝，纵缝位置按车道宽度设置，拉杆提前预埋。

(4) 插入或置入的侧向拉杆牢固，不得松动、碰撞或拔出。若发现拉杆松脱、拔出或未插入，在横向相邻路面摊铺前，钻孔重新置入拉杆。

#### 2、横向施工缝

(1) 混凝土路面横向缩缝宜按已有路面和设计进行设置，不得随意调整板长。

(2) 钢筋支架具有足够的刚度，传力杆准确定位，摊铺之前在基层表面放样，并用钢钎锚固，宜使用手持振捣棒振实传力杆高度以下的混凝土，然后机械摊铺。

1) 混凝土面板所有接缝凹槽都按图纸规定，用填缝料填缝。填缝材料和填缝方法经监理工程师批准。

2) 缝槽在混凝土养生期满后及进填缝，填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内。填缝前经监理工程师检查。

3) 填缝料与混凝土缝壁粘附紧密，其灌注深度宜为缝宽的2倍。

4) 在开放交通前，填缝料有充分的时间硬结。