

离子污染清洁剂、焊锡不良辅助剂

产品名称	离子污染清洁剂、焊锡不良辅助剂
公司名称	惠州市瑞翔丰科技有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:RECEPHO 型号:RCP-1002
公司地址	广东省惠州市仲恺高新区东江科技园创新大厦
联系电话	0752-2326092 13829905209

产品详情

线路板总离子单个离子超标清洗剂

一、产品描述

rcp-1002专门用于清洗各种表面处理上的所有种类残余物的一种特殊清洗剂，适用于铜板、沉锡板、沉镍金板、沉银板、有铅、无铅喷锡板等，但不适用osp。本清洁剂不包含氯代烃成分,能快速去除酸性物质,催化剂,离子残余和松香残余物质.rcp-1002 是一种经济型的，浓缩的水溶液清洁剂，无泡沫，可以被完全的生物降解的溶剂。另外，它既可用于喷洒装置也可用于浸泡装置。

二、物理特性

外观：无色淡黄色溶液

比重：0.88~1.07

ph：12

闪点：72 °c (方法：coc)

水溶性：完全融水

三、使用方法

--	--

开缸	1.用于成品清洗
	rcp-1002 25% ~ 40% (v/v) 浓度开缸 ;
	剩余为di 水。
	2.用于表面处理线 (如无铅喷锡 , 沉镍金线) :
	rcp-1002 60% ~ 100% (v/v) 浓度开缸 ;
	剩余为di 水。
温度	35 ~ 55 ° c
缸体	rcp-1002与通常的聚乙烯 , 不锈钢 , 钛和玻璃容积相匹配。
控制	通过添加新鲜原液维持液位 , 定期分析 , 补充溶液维持活性。当污染变得比较明显的时候 , 抽出溶液 , 重新开缸。

四、槽液维护

1. rcp-1002 在槽液中的浓度 , 可根据pcb来板条件、设备条件、离子污染要求等情况进行调整 ;

2. 每班分析结果调整控制rcp-1002 的浓度 ;

3. 日常添加可按化验室分析后的结果计算添加或按千尺耗量添加。