

浏阳西门子PLC代理商

产品名称	浏阳西门子PLC代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理 德国:正品
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

产品详情

西门子营口PLC模块授权代理商

接线及拓扑常见问题

RS422/485接口，按照RS485方式接线，是否需要外部短接2和4，9和11？

组态选择成 RS485

方式，内部已经短接2和4，9和11，不需要外部短接线，直接接4-，11+即可。

RS422/485接口的 15针的Sub-D 型头是孔，还是针？

是孔，即母头。

西门子是否用于RS485接口（15针）的通讯电缆？

无此种电缆，需要客户自行购买15针D型头，自己焊接4和11，按照图4连接。

RS485方式通讯，一对多站点时，应采用那种网络拓扑结构？

网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构，不支持星型或树形。

RS485方式做ModbusRTU主站，可以带多少个从站？

理论上一个网段可以带31个从站，如果超出31个，可以考虑增加RS485中继器（西门子无适用于串口通信的中继器，需选购第三方设备），加一个中继器可以再增加31个从站。

但是实际上由于串口通信是一个一个站点的轮询操作，站点增加即轮询一周的时间也会增大。

因此需要考虑工艺上需求是否能够满足。

通常来说，对于各站点的只读操作（仅用于数据监测），对时间要求较低的工艺，站点数量可以适当增加。

而对于写操作，或读写操作的多站点通信，不*使用串口通信，建议采用Profibus总线或Profinet总线通信。

CP341的RS422/485模块，按照RS485

方式通讯，实际未接外部线缆，仅硬件组态下载，模块的SF灯亮？

检查参数是否配置；硬件组态中的接口选项是否改成RS485（默认的是RS422，会断线检测，未接线报故障），如图7所示；模块是否故障。

西门子PLC模块6ES7522-5HF00-0AB0

接口 (MPI) 实现数据通信

SB 1232 模拟量输出 (信号板)

AI 连接传感器接线方式

?1.4 ??????

?2.3 ??????