

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀

产品名称	PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	型号:PZ973H、X-10P 口径:DN200、DN350 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀DN200、DN350 PZ973H、X-10P概述

该产品驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀特点

- 1、启闭迅速、平稳可靠、自动化程度高
- 2、安装高度及位置不受限制
- 3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作
- 4、配有手动，万一供电中断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀工作原理：

电动对夹式刀形闸阀吸取了国内外技术和结构优点，是一种具有轻型、结构简单小巧、密封性能可靠、使用寿命长、具有切断介质等优点，其密封原理是通过闸板在关闭到底时，闸板斜切面碰到阀体上的楔块使得闸板紧靠密封面起到密封效果，并且闸板底部的斜切面具有切断介质的功能，使得阀门不易受介质的堵塞卡阻。其结构可以做成硬密封、软密封，可以根据客户对密封要求选型。软密封是由金属压套把橡胶密封圈封套反锁在阀座密封槽内，使得密封圈不会脱落，并且取下金属压套可以很方便的更换橡胶密封圈，这样不仅提高了阀门使用寿命，而且也大大节省了用户的使用成本。配多回转电动执行器可以实现远程微电脑控制，也可以现场手动操作，配有手动切换手柄，万一供电系统中断，可以手动操作开启或关闭阀门、有效控制介质、防止事故发生。

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀电动装置参数

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级。
- 3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
- 4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
- 5、环境温度：-20 ~ 40 。
- 6、可选：配电气控制器。

主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100	-900	100

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟

PZ973Y-10P DN400 法兰式电动耐磨刀闸阀主要外形及连接尺寸 (mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H
1.0	50	48	100	125	285

65	48	120	145	298
80	51	135	160	315
100	51	155	180	365
125	57	185	210	400
150	57	210	240	475
200	70	265	295	540
250	70	320	350	630
300	76	368	400	780
350	76	428	460	885
400	89	482	515	990
450	89	532	565	1100
500	114	585	620	1200
600	114	685	725	1450
700	127	800	840	1700
800	127	898	950	2000