

岳通矿用 铁质普通无压风门 同步异向双向调节风门 钢结构

产品名称	岳通矿用 铁质普通无压风门 同步异向双向调节风门 钢结构
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	680.00/台
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:铁质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

铁质普通无压风门，同步异向双向调节风门，矿用手动无压风门就是配置基础的无压风门，开启方式是手动的，配备风门机械闭锁装置，两道门实现互锁，

- 1、风门开启形式:向进风方向开闭:配套吊桶等部件。
- 2、风门密封,风门与门框周边密封条采用高分子阻燃聚乙烯材质，密封效果良好。
- 3、每套风门两道，两道门之间可实现闭锁:门扇开启角度: 90°。人车过后,风门能自动关闭。
- 4、门轴合页转动部位连接光滑，保证门扇开启灵活,连接处以螺栓形式连接不准焊接,安装风门时方便调节。
- 5、风门螺栓必须用粗丝，全丝（防止螺栓锈蚀后出现断丝滑丝现象),焊接处牢固可靠。
- 6、观察窗：上述第1项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350*400mm的观察窗（不带行人小门侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第2、3项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置2个350*400mm的观察窗（同侧），观察窗上采用3mm有机玻璃；第4项矿用同步异向无压风门每道门扇中部设置1个350*400mm的观察窗，观察窗上采用3mm有机玻璃。