15KW电耙子,30KW电耙子,耙矿绞车

产品名称	15KW电耙子,30KW电耙子,耙矿绞车
公司名称	山东中煤铁路设备制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:中煤 型号:标准
公司地址	山东济宁
联系电话	0537-2376980 18660761523

产品详情

矿用电耙子厂家直销

电耙子,7.5kw电耙子,15kw电耙子,30kw电耙子,耙矿绞车,2jp-7.5耙矿绞车,2jp-15耙矿绞车,煤矿用电耙子,金属矿用电耙子

矿用电耙子系列：2jpb

型号解释：2：双向牵引；j：卷扬机类；p：电耙子；b：防爆

矿用电耙子的主要部件有减速装置,主卷筒,副卷筒,操纵装置,钢绳导向装置和电动机。这些部件分别装在壳体内外,壳体是一个具有较好钢性的部件,既起保护,支撑作用,又承受全部载荷。它用螺栓固定在与基础相连的二根滑道上。

耙子的材质：钢板（多用于采集煤矿）；铸钢（多用于采集金属矿石）

电耙子主要用于金属矿等矿场隧洞内或露天做矿石的搬运及填充工作,电耙子适用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运。电耙子的优点在于使用范围广---大坡 度,隧洞巷道人能去就能用。我厂专业生产制造"耙矿绞车";"电耙";"绞车";"耙斗机":"耙斗装岩机"等等矿山隧洞装载机机械。

2jp、2jpb系列耙矿绞车（以下简称绞车）主要用于金属矿及其它矿场坑内或露天做矿石的搬运及填充工作,适用于水平或倾角不大于44°的斜坡耙运。
我公司"耙矿绞车";"电耙",型号种类各种齐全,欢迎光大新老客户前来选购!

"耙矿绞车";"电耙",主要型号有:7.5kw;15kw;30kw;55kw　耙矿绞车的安装绞车的安装方法有临时的和长期的两种。临时安装可用柱子支撑顶柱或加钢质拉杆,长期安装须用混凝土打基础。基础的深度视安装处土质情况 而定,最少500mm。 如重新安装闸带应注意在操纵手把松下时,闸带与制动轮之间留有适当空隙,以免过热和过度磨损。 安装完成后,要检查各固定连接处是否牢固可靠。用手转动卷筒2~3转,灵活无卡阻后方可接线开车。

耙矿绞车的使用

a、使用前一定要认真阅读《使用说明书》；
b、钢丝绳的长度应使耙斗处在终点位置时,留在卷筒上的钢丝绳不少于3圈；

c、绞车的护罩如密封装置要保持完好,以免砂石矿粒进入机内,加速机件的磨损；

d、电机启动后,严禁两操纵手柄同时按下；

e、经常检查润滑部位,如有漏油、缺油,应及时修理并加油补足；

f、绞车正常工作1300~1600小时候,应检修一次；

g、卷筒槽缠绕的钢丝绳不能超过轮缘。

h、绞车在出厂前已加好润滑油,使用前不需要再加注,正常运转120小时后,润滑油更换一次。

绞车的润滑 圆柱齿轮减速器从本体上部油孔注入稀油,油量以侵入下部齿轮一个齿高为宜,污油从本体下部排油孔排出。 行星齿轮减速器从左盖油孔注入润滑脂,倒出污油时须将此孔转至下部。
我厂"耙矿绞车";"电耙",质量保证一年。

项目 单位　绞车型号

2jpb-7.5 2jpb-15 2jpb-22 2jpb-30 2jpb-55

2jp-7.5 2jp-15 2jp-22 2jp-30 2jp-55

主钢丝绳平均拉力不少于 n 8000 14000 20000 27500 44000

平均速度 主钢丝绳 ±5%m/s 1.0 1.10 1.20 1.20 1.20

副钢丝绳 1.0 1.50 1.60 1.60 1.80

钢丝绳直径 主钢丝绳 mm 9.3 12.5 14.0 15.5 18.5

副钢丝绳 mm 9.3 11.0 11.0 14.0 16.0

卷筒 直径 mm 205 225 280 280 350

轮缘直径 mm 350 435 510 510 625

宽度 mm 80 125 160 160 180

容绳量 主卷筒 m 45 80 80 90 100

副卷筒 m 45 100 100 110 130

电动机 型号 yb132m-4 yb160l-4 yb180l-4 yb200l-4 yb250l-4

y132m-4 y160l-4 y180l-4 y200l-4 y250l-4

功率 kw 7.5 15 22 30 55

转速 r/min 1440 1460 1470 1470 1470

外形尺寸 长度 mm 1210 1525 1600 1650 2070

宽度 mm 565 660 730 820 1010

高度 mm 490 620 640 700 890

总重量（不包括耙斗和滑轮） kg 390 660 900 1155 2125

电耙子技术：186-6076-1523 电耙子销售热线：0537-2376980 咨询qq：1357329255防爆电耙子,煤矿用电耙子,金属矿用电耙子,2jpb-22耙矿绞车,15kw耙矿绞车