

PA6 B3WG3 德国巴斯夫 耐化学品 热稳定剂 15% 玻璃纤维增强材料

产品名称	PA6 B3WG3 德国巴斯夫 耐化学品 热稳定剂 15% 玻璃纤维增强材料
公司名称	东莞市众欢塑料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	规格:25KG 加工定制:否 加工级别:注射级
公司地址	东莞市
联系电话	13434508824 13434508824

产品详情

规格

25KG

加工定制

否

牌号

B3WG3

加工级别

注射级

特性级别

热稳定性,抗化学性,增强级,标准级

用途级别

电子电器部件,汽车部件,照明灯具,运动器材,电动工具配件,家电部件,薄壁制品,通用级

阻燃等级

HB

密度

1.23 g/cm³

拉伸强度

130 MPa

热变形温度

190 ° C

断裂伸长率

3.5

弯曲模量

5400 MPa

缺口冲击强度

6.0 kJ/m²

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

添加剂

热稳定剂

性能特点

耐油性能 热稳定性

熔融温度 (DSC)

220 ° C

模具温度

80.0 到 95.0 ° C

加工 (熔体) 温度

250 到 290 ° C

建议的最大水分含量

0.15 %

注射速度

快速

类型

正牌料