

# SYVPVP -75-5双屏蔽视频线

产品名称	SYVPVP -75-5双屏蔽视频线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:SYVPVP -75-5 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### SYVPVP -75-5双屏蔽视频线

SYVPVP75-5双层屏蔽双层护套射频同轴电缆：用于视频监控线路、会议视频等电子线路架设、工程装修讯号传输、影音器材连接以及其它电子装置，无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射频信号。产品标准：（GB/T14864-1993）。

结构：1:内导体单股或绞合多股，2:聚乙烯绝缘，3:铜丝编织网，

使用条件：1：使用温度（ ）：-40 ~ +60，2:相对湿度:40 时达98%，3:安装敷设温度不低如: -15 ，4:充许zui小弯曲半径:室内不小于5倍;室外10倍

SYVPVP75-5-1（64编）技术参数：内导体结构：1/0.75mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：64编，护套外径：7.0mm ± 0.2

SYVPVP75-5-1（96编）技术参数：内导体结构：1/0.75mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：96编，护套外径：7.0mm ± 0.2

SYVPVP75-5-1（128编）技术参数：内导体结构：1/0.75mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：128编，护套外径：7.0mm ± 0.2

SYVPVP75-5-2（64编）技术参数：内导体结构：7/0.26mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：64编，护套外径：7.0mm ± 0.2

SYVPVP75-5-2（96编）技术参数：内导体结构：7/0.26mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：96编，护套外径：7.0mm ± 0.2

SYVPVP75-5-2（128编）技术参数：内导体结构：7/0.26mm；绝缘厚度：1.4mm，绝缘外径：4.6mm ± 0.2，屏蔽网数：128编，护套外径：7.0mm ± 0.2

上海浦东，SYVPVP -75-5，双屏蔽视频线，全国供货，同轴电缆

天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷，双屏蔽同轴电缆

天联牌视频同轴电缆SYV-50欧姆系列射频电缆

- 1、视频同轴电缆SYV-75欧姆系列（-3、-4、-5、-7、-9、-12、-15、-17）
- 2、视频同轴电缆SYV-50欧姆系列（-2、-3、-5、-7、-9、-12、-15、-17）
- 3、视频同轴电缆SYV-100-7欧姆系列

#### 一、矿用同轴电缆MSYV 75-5 -7 -9 -12产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线。该系列煤矿用阻燃射频同轴电缆必须单独敷设适用。本产品具有阻燃性和屏蔽性。

#### 二、矿用同轴电缆MSYV 75-5 -7 -9 -12 执行标准

GB/T14864-93《实芯聚乙烯绝缘射频电缆》、MT386-1995

企业标准：Q/TY1012-2009《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

#### 三、矿用同轴电缆MSYV 75-5 -7 -9 -12名称及型号

名称 型号规格

煤矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套射频同轴电缆

MSYV-75-3,MSYV-75-4, MSYV-75-5, MSYV-75-7, MSYV-75-9, MSYV-75-12,

MSYV-50-3, MSYV-50-5, MSYV-50-7, MSYV-50-9, MSYV-50-12

#### 四、主要技术特性

1. MSYV-75系列的特性阻抗是75 ；
2. MSYV-50系列的特性阻抗是50 ；
3. 在20 时电缆的绝缘电阻不小于5000M & # 8226;km ；
4. 电缆阻燃性通过MT386-1995中单根垂直燃烧试验 ；

视频同轴电缆，SYV-50欧姆，射频电缆，SYV-75欧姆系列