

板材甲醛检测设备（干燥器法）

产品名称	板材甲醛检测设备（干燥器法）
公司名称	德利正科技（香港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区解放南路123号金汇大厦2519室
联系电话	020-83270627

产品详情

产品名称：板材甲醛释放量检测系统

型号：gb-01干燥器法

适用板材：人造板、胶合板、家具（e1、e2级）

执行标准：gb18580-2001、gb/t17657-1999

售后服务：上门培训

价格：欢迎来电咨询。

一、系统介绍：

本套板材甲醛检测设备满足按照“干燥器法”板材甲醛释放量检测的国家标准《gb/t17657-1999 人造板及饰面人造板理化性能试验方法》和《gb18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，能满足e1、e2级的胶合板、人造板及其制品的甲醛释放量检测。

该板材甲醛检测系统采用与质检、商检机构同样的执行标准、检测方法和仪器规格，专业为广大板材、家具生产企业，第三方检测机构，质检商检单位提供“一站式服务”的板材甲醛实验室筹建解决方案。

本司派专业技术工程师送货上门，到现场进行安装调试、人员培训（人数不限、教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。

二、系统组成：

- 1、甲醛检测仪：分光光度计；
- 2、制样设备：干燥器、水槽（恒温水浴锅）、电子分析天平等；
- 3、配套玻璃仪器：结晶皿、烧杯、量筒、容量瓶、移液管等；
- 4、配套药品试剂：甲醛标准溶液、乙酰丙酮、乙酸氨等；
- 5、数据处理软件：含（干燥器法）甲醛标准曲线，只需输入个别数据，即可自动计算出甲醛含量；
- 6、售后服务：壹年质保，上门安装调试、人员培训、长期耗材供应。

三、系统特点：

- 1、性价比高：采购成本低，检测成本低，节省长期送检的高昂检测费用；
- 2、性能可靠：按照国家标准配备，与质检、商检执行相同检测方法；
- 3、技术培训完善：上门培训技术人员（初中水平即可），教会为止；
- 4、检测成本低：药品试剂无毒无害，便宜易得，可长期供应；
- 5、实时灵活质检：1天内多批次检测，对原料、成品等灵活进行质量监控；
- 6、数据可回溯性：可与第三方检测机构的检测数据作对比验证；
- 7、塑造企业形象：可供来厂客户参观，宣传企业重视产品质量。

四、满足标准：

《gb18580-2001室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》

《gb/t17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

《gb18584-2001木家具中有害物质限量》

《gb12955-2008防火门标准》

《astm d5582-2000用干燥器测定木制品甲醛含量的标准试验方法》

2009年美国carb指令《最终管制令：降低木制品甲醛有毒物质空气传播控制措施》（适用在工厂进行的小规模品质控制测试）。

五、甲醛限量值：

产品名称	试验方法	限量值	使用范围	限量标志
胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等	干燥器法	1.5mg/l	可直接用于室内	e1
		5.0mg/l	必须饰面处理后允许用于室内	e2
饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）		1.5mg/l	可直接用于室内	e1

六、适用板材：

- 1、胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等；
- 2、饰面人造板（包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等）；
- 3、各种胶合板、人造板家具、木制品。

七、适用客户：

本套板材甲醛检测设备适合板材厂、家具厂、地板厂、防火板厂门业、和其他装饰装修业的生产企业。

八、售后服务：

- 1、分光光度计等主要仪器设备质保1年，终身维修维护；
- 2、长期供应玻璃仪器、药品试剂等实验耗材；
- 3、专业、全面的技术培训，包括：（干燥器法）板材甲醛标准曲线绘制、板材样品检测；
- 4、现场进行安装调试、人员培训（教会为止）、标准/法规解读、检测指导、维护维修等全面的技术服务。