

传感器PPO 沙伯基础PPOGTX4610 耐化学性PPO 10%玻纤增强

产品名称	传感器PPO 沙伯基础PPOGTX4610 耐化学性PPO 10%玻纤增强
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:GTX4610 美国:高流动性 耐化学性 10%玻纤
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

沙特基础NORYL GTXPPE+PAGTX4610

>(PPE+PA)-GF10-FR< 比重: 1.21 g/cm 缺口冲击: 8.16 kJ/m 热变形温度: 220 °C 符合规定: UL-746C F1材料特性: 高流动性 耐化学性材料用途: 连接器 电子电器应用 插座 隔离绝缘体 端子台 传感器

传感器PPO 沙伯基础PPOGTX4610 耐化学性PPO 10%玻纤增强

熔体质量流动速率

熔体体积流动速率

收缩率

吸水率

拉伸模量

抗张强度

拉伸应变

弯曲模量

弯曲应力

热变形温度

维卡软化温度

线形热膨胀系数

体积电阻率

介电强度

相比耐漏电起痕指数

漏电起痕指数

高电弧燃烧指数

简支梁缺口冲击强度8

装有测量仪表的落镖冲击