

(PPE+PA)-GF20 沙伯基础(美国)PPOGTX820 耐化学性PPO

产品名称	(PPE+PA)-GF20 沙伯基础(美国)PPOGTX820 耐化学性PPO
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:沙伯基础(美国) 型号:GTX820 性能:20%玻纤 耐化学性 高刚性 耐化学
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

沙特基础NORYL GTXPPE+PAGTX820

>(PPE+PA)-GF20< 阻燃等级: HB 比重: 1.24 g/cm 缺口冲击: 8.8 kJ/m 热变形温度: 248 ° C 符合规定: UL材料特性: 高刚性 耐化学性材料用途: 阀门/阀门部件

GTX820

PA与PPO合金|PA/PPO

沙伯基础 (原GE)

填充物:玻纤增强

物性信息:

物理性能额定值单位测试方法

吸水率 (24hrs)	0.5
填充物含量	20
模具收缩率 (3.2mm)	6.5-8.5
机械性能额定值单位测试方法	119
缺口冲击强度 (23)	80
拉伸强度 (3.2mm)	117
(3.2mm)	7
弯曲模量 (6.4mm)	5960
弯曲强度 (6.4mm)	194
热性能额定值单位测试方法	248
热变形强度 (0.45MPa)	254
热变形温度 (1.8MPa)	232

