

高堰式单螺旋和双螺旋、 沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机

产品名称	高堰式单螺旋和双螺旋、 沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机
公司名称	郑州恒冉机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:高堰式/沉没式 别名:螺旋分级机 用途:分级细砂和细泥/粒度分级/脱泥、脱水
公司地址	郑州郑州西四环植物园南邻2000米
联系电话	0371-67857818

产品详情

螺旋分级机适用范围：分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、 沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

该分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环分程分流矿砂，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程对矿浆进行粒度分级，及选矿作业中的脱泥、脱水等作业。该分级机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。

分级机工作原理：分级机是借助于固态粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋出磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用钢槽，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种；

分级机结构：分级机主要由传动装置、螺旋体、槽体、升降机构、下部支座（轴瓦）和排矿阀组成。

螺旋分级机技术参数：

类型	型号	规格	螺旋直径mm	螺旋转数r/min	水槽/24h			生产能力t/24h	
					长mm	宽mm	倾角°	溢流量	返
gaoyan type single spiral	fg-5	f500	500	8.5-15.5	4500	555	14°-10°	32	14

fg-7	f750	750	4.5-9.9	5500	830	14 ° -10 °	65	25
fg-10	f1000	1000	3.5-7.6	6500	1112	14 ° -10 °	85	47
fg-12	f1200	1200	6	6500	1372	14 ° -10 °	155	11
fg-15	f1500	1500	2.5-6	8265	1664	14 ° -10 °	235	11
fg-20	f2000	2000	3.6-5.5	8400	2200	14 ° -10 °	400	38
fg-24	f2400	2400		9130	2600	14 ° -10 °	580	68
fg-30	f3000	3000		12500	3200	14 ° -10 °	890	11

本产品的型号是高堰式/沉没式，别名为螺旋分级机，用途是分级细砂和细泥/粒度分级/脱泥、脱水，处理能力为32-1410（m³/h），分级效率是80（%），外形尺寸为4500-555（mm），重量是10-168（t），类型为螺旋分级机，装机功率为1.1-45KW