

# 福禄克52-II接触式数字温度计

产品名称	福禄克52-II接触式数字温度计
公司名称	深圳赛泽尔电子有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke52-2 测量范围:-250 到1767 ( )
公司地址	深圳市龙华区工业西路盈安大厦806室
联系电话	86-0755-82305783 13976655047 18923726186

## 产品详情

福禄克52-ii接触式数字温度计|fluke 52-2接触式温度表|f52-ii温度计的产品简介：

福禄克52-ii接触式数字温度计|fluke 52-2接触式温度表|f52-ii温度计的高准确度和快速响应功能可迅速捕捉测量结果以及一个变化趋势。选择四款中的一款，使您获得所需要的热电偶支持，数据记录等强大功能。

福禄克52-ii接触式数字温度计|fluke 52-2接触式温度表|f52-ii温度计的产品特点：

实验室级准确度  $\pm (0.05\%+0.3)$

大显示屏，背景光，双显示迅速提供全面的信息

带时间标志的最大，最小，平均值--捕捉主要事件

电子补偿功能通过允许用户补偿热电偶误差，最大限度地提高整体准确度

支持很宽范围的热电偶类型

以  $^{\circ}\text{F}$  或开尔文(k)显示温度

外壳防尘，防溅射设计

护套可以提高测温表的坚固性并可经受1米跌落的冲击

友好的用户界面，容易操作和使用

睡眠模式，增加电池寿命--典型为1000小时

电池仓门设计，可在不损坏校准封签的情况下，方便地更换电池

福禄克52-ii接触式数字温度计|fluke 52-2接触式温度表|f52-ii温度计的技术指标：

技术指标	fluke 52
温度测量准确度(对于温度高于-100 )	j, k, t, e,n型：± [0.05%+0.3 (0.5 )],r&s型：± [0.05%+0.4 (0.70 )]
测量范围(取决于热电偶类型)	-250 到1767 (-418 到3212 )
显示分辨率	0.1 / /k<1000 ° 1 / /k 1000 °
电池寿命(典型)	1000小时
重量	400g(14 Oz)

产品功能特点：

特点	52
热电偶	k,j,t,e
输入通道	双
时间标志	相对时间
带护套的坚固设计	
防溅射/防尘	
背影光双显示	
带时间标志的最小/最大/平均值记录	
tollpak选件	
温度差(t1-t2)读数	
500点数据记录	
与计算机相连的红外数据接口	
随机附件	同54

福禄克52-ii接触式数字温度计|fluke 52-2接触式温度表|f52-ii温度计

本产品的品牌是Fluke/福禄克，型号为Fluke52-2，测量范围是-250 到1767 （ ）