

# 台湾泰仕tes-1310温度计tes1310+nr-81535b滑动四轮探头nr81535b

产品名称	台湾泰仕tes-1310温度计tes1310+nr-81535b滑动四轮探头nr81535b
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	480.00/台
规格参数	品牌:TES/泰仕 型号:TES-1310+NR81535B 测量范围:-50~500 ( )
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

## 产品详情

### 台湾泰仕tes-1310温度计tes1310+nr-81535b滑动四轮探头nr81535b

数字温度计tes-1310规格：

显示范围: -50 -1300 ; -50 -1999 ; 感应器: k type thermocouple 分辨率: -50 ~ 199.9 ...0.1 ;  
-50 ~ 199.9 ...0.1 准确度: -50 to 199.9 ...0.3% rdg + 1 功 能: 华氏切换选择 输入保护:  
热电偶最大输入电压: 60v dc or 24 vrms ac 取样率: 每秒2.5次. 操作温度: 0 ~ 50 (32 ~ 122 ); 0 ~ 90% r.h.(0 ~ 35 ) 电  
源: one 9v battery 尺 寸: 135mm(l)x72mm(w)x31mm(h) /重量157g 标配附件:  
电池,使用说明书,k型热电偶线\*1 ; (此组合另配一支四轮热电偶探头)

表面热电偶nr-81535b规格：分度号：k、e 导线长度：2000mm 手柄材质：电木/胶木 使用温度范围：-50 ~ 500  
应用：凡冷冻设备或产品表面与外壁温度，皆可有效使用。

实物组合图片：

下图片为tes-1310温度表与四轮型表面探头nr-81535b实拍组合图片，组合使用，可用来测量空气、固体、滑动状态产品的温度！（接触面为网状，反应速度快）

《tes-1310现货,实物实拍》

《tes-1310带支架,使用时读数方便》

## 《tes-1310背面.电池安装》

台湾泰仕tes-1310温度计tes1310+nr-81535b滑动四轮探头nr81535b

---

其它k型探头选购件：

1、针式液态探头：nr-81530（主要用于液态产品测温；标准长度为18cm，其次有针长为50cm，100cm等）

2、表面固体探头：nr-81531a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81531b（接触面为网状，反应速度快）

3、表面固体探头：nr-81532a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81532b（接触面为网状，反应速度快）

4、弯头表面探头：nr-81533a（接触面为片状，耐用，但反应速度没网状快）；

nr-81533b（接触面为网状，反应速度快）

5、四轮表面探头：nr-81535b（接触面为网状，反应速度快）

台湾泰仕tes-1310温度计tes1310+nr-81535b滑动四轮探头nr81535b

本产品的品牌是TES/泰仕，型号为TES-1310+NR81535B，测量范围是-50~500（ ），尾部长度为2000，温度计分类是压力式温度计，规格为TES-1310+NR81535B