

# 合肥油毡瓦一平米 真赞新型材料公司

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 合肥油毡瓦一平米 真赞新型材料公司          |
| 公司名称 | 合肥市真赞新型材料有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号 |
| 联系电话 | 18927296668 18927296668    |

## 产品详情

在层沥青瓦毡瓦铺设前，先要铺设初始层(檐口处应设置檐口滴板)，初始层瓦由沥青瓦油毡瓦去掉瓦裙切割而成，初始层尚屋面的坡底处直接铺设，有粘接胶的一面朝上，并偏向檐口处，与屋面接触的面涂抹沥青胶，并用屋面钉固定在屋面上。吸声隔音性：多彩玻纤瓦屋面能够吸收雨滴撞击等环境噪声，从而保证顶层住户的安静生活。耐腐蚀性：多彩玻纤瓦屋面不会在酸雨等恶劣城市环境的影响下出现锈蚀、花斑等现象。除了具备瓦所有功能外，它还有一个特点就是特别是能适合坡度5-90度的屋面和任何形状的屋面。但并不适用于平屋面。

在屋面山墙、女儿墙及突出屋面的烟筒等形成的阴角处，在铺钉沥青瓦油毡瓦前，需在阴角两侧铺设防水卷材，其宽度为每侧不小于250mm。山墙泛水沥青油毡瓦收头处，采用金属压条固定，压条上口采用密封材料封口。沥青油毡瓦，简称油毡瓦，是一种的瓦状改性沥青防水材料。它以无纺玻璃纤维毡为胎基，经浸涂石油沥青后，一面覆盖彩色矿物粒料，另一面撒以隔离材料所制成的瓦状屋面防水材料。全天候性：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。

全天候性：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，多彩玻纤瓦屋面可抵御光照、冷热

、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。为了确保沥青瓦产品铺设整齐，符合要求，在铺设前应在被铺层上弹线，垂直方向的中心线与到脊垂直，油毡瓦多少钱一平米，并处于屋面中心，垂直方向的每一条线之间的距离，三垂片型为167mm，四垂片型为125mm。胎体:胎体的选择与应用，关系到沥青瓦的强度，耐水性、耐久性，抗裂性、防渗漏与胎体材质密不可分，因此胎体材质的优劣影响沥青瓦质量的主要因素。

合肥油毡瓦多少钱一平米-真赞新型材料公司由合肥市真赞新型材料有限公司提供。“沥青瓦”选择合肥市真赞新型材料有限公司，公司位于：安徽省合肥市瑶海区合裕路939号名品生活馆5A16号，多年来，合肥真赞坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥真赞期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事合肥青瓦，安徽青瓦，仿古青瓦的厂家，欢迎来电咨询。