

5TG1K开水器温度表 123

产品名称	5TG1K开水器温度表 123
公司名称	深圳市宝安区沙井宏兴电热商行
价格	12.00/个
规格参数	型号:123 测量范围:20-110 () 尺寸:58*50*20
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井益华电子城A321-322
联系电话	86 0755 61518377 13723498277

产品详情

本kz系列全自动电热开水器，是参照国外先进技术结合用户需要设计，只要电器元件直接由国内名厂引进。外形美观大方，使用方便，结构紧凑。自动测温，自动控水，自动控温，热效率高，低工耗，卫生可靠等特点，是宾馆，旅店，饭店，厂矿，食堂机关，学校等企事业单位饮水之最佳产品，欢迎使用。

使用须知：1使用前请按产品规定电压，额定380v3~的开水器电源线不带插头，可直接与三相漏电开关，三相空气开关联接，额定220v~的开水器电源带有15a三脚扁插头，用户配装时应在插座前加装保险丝及开关，插座的接地脚应有可靠接地，用户在产品装配时在闸刀插座前应装漏电保护开关。

2将开水器放置在稳固水平架上，并用4分管或软管与自来水系统紧接，最好在供水系统前装一个水源开关。

3打开自来供水系统开关闸，待水位器有水时，方可接通电源。

4合上开关后两灯发亮，表示工作，绿灯熄表示已进入恒温状态，但随着保温需要，绿灯会断续发亮兼顾水温表红线指示，用户可放心使用。

5自动控温系统出厂前已经调整好，用户一般无须调整，若发现由于运输或其他原因变动，要重新调整或用户要20度-100度之间热水，也可以任意调节。

6调整方法：请有经验合格电工拆开右下百叶电器板，细心将20度-110度旋钮顺时针旋转把水煮开《此时绿灯仍未熄灭》然后反方向微调，直至绿灯熄灭即可。调整时，谨防触电。调整后即把电器窗关好。

7本机没有缺水保护安全装置：使用水位显示器有水，本机可自动工作。

8请每月定期清洁水箱，在确保切断电源后，把污水倒出。

9非防喷射型器具，该机不得用水冲洗或放置雨雪侵袭之地。

10易耗见不在保修范围内。

11本产品只适合国内使用。

型号	额定输入功率	额定电压	每小时出水量	额定容量	开水咀数	外形尺寸 mm	重量
kz	1kw	220v	15l	12l	1	300*210*520	10kg
kz	2kw	220v	30l	16l	1	350*220*560	12kg
kz	3kw	220v	40l	25l	1	420*290*680	16kg
kz	6kw	380v3~	80l	40l	2	420*290*780	18kg
kz	9kw	380v3~	120l	59l	2	530*290*850	24kg
kz	12kw	380v3~	150l	80l	2	530*290*950	26kg
kz	15kw	380v3~	190l	100l	2	530*290*1170	28kg
kz	18kw	380v3~	230l	120l	2	530*290*1220	30kg
kz	21kw	380v3~	270l	140l	2	530*290*1270	32kg

我们是一家以制造、销售为主，专业制造生产电热产品的加工厂。认知产品质量就是企业的生命，并坚持不断改进产品质量，提升产品稳定性和可靠性，以质量赢得广大新老客户的信赖和支持。 我司主要产品有：开水器，热风枪芯，铜发热圈，不锈钢发热圈，陶瓷发热圈，铁氟龙感温线，陶瓷发热板，铝发热板，不锈钢发热板，不锈钢电热管、钛电热管、碳纤维加热管，热水器加热管，铜头加热管，蒸饭机发热管，红外线陶瓷电热管、红外线石英电热管、高功率管、高温管、高精度单头管、耐腐蚀电热管以及热流道发热管、钛（316不锈钢）冷却管，电热圈等产品广泛用于：锅炉设备、烘箱设备、涂装设备、焊接设备、模具设备、油罐设备、水中加热、腐蚀性液体加热、风道中空气加热。温控器，时间控制器，uv灯，注塑机配件，热流道配件，烤箱，电炉，电热平台，锡炉，钛篮，高温胶布，高温密封胶条，铁氟龙感温线，各种非标规格都可以定做，欢迎各位观临
宏兴的宗旨：以质量求生存，以诚信求发展，客户至上，信誉第一。
愿我们能成为您忠诚的朋友，并竭诚为新老客户以及各界朋友提供全方位的服务

本产品的型号为123，测量范围是20-110（ ），尺寸为58*50*20