

# 无锡科瑞棋传动 31320 X.N11CA同城购买

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无锡科瑞棋传动 31320 X.N11CA同城购买 |
| 公司名称 | 无锡科瑞棋传动机械有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 无锡市新区行创四路89号星洲电子商务园10栋704 |
| 联系电话 | 15578691771               |

## 产品详情

现货供应FAG调心滚子轴承轴承，无锡科瑞棋传动机械有限公司授权经销，常备库存，公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上、用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。欢迎来函来电垂询，索取报价。

推荐型号：FAG 23044 MB，FAG 23052 MB，FAG 23060 MB，FAG 23076 B. MB，FAG 22322 E1，FAG 22324 E1，FAG 22328 E1.C3，FAG 22330 E1.C3，FAG 22334 MB.H151.C3，

### FAG轴承的选择和使用

1.轴承型号的选择：轴承型号一般是由用户的技术人员根据配套产品的使用条件及承受负荷对FAG轴承进行选择。业务人员主要了解用户的实际负荷是否与所选FAG轴承相符合，如果轴承达不到使用要求，应尽快建议客户改选型号，但除非特殊产品在选择型号上一般不会有什问题。

2.轴承游隙的选择：用户在购买轴承时一般只会告知在什么型号、等级，很少会对FAG轴承的游隙提出要求，业务人员必须问清轴承的使用条件、其中轴承的转速、温度、配合公差都直接关系到轴承游隙的选择。一般在3500转/分以下转速的电机大多采用CM游隙，如高温高速电机则要求采用相对较大的游隙。轴承游隙在装配后会因为内孔的涨大及外圆的缩小而导致减少，游隙的减少量=过盈量×60%（轴承室是铝的除外）。比如轴承装配前游隙是mm，装配时过盈量为mm，则轴承装配后的游隙为0.004mm。在理论上轴承在零游隙时噪音和寿命都达到佳的状态，但在实际运转中考虑到温升等问题，FAG轴承在装配后游隙为0.002mm-0.004mm较好。

3.油脂的选择：油脂的选择一般是根据轴承的转速、耐温情况、噪音要求及起动力矩等方面进行选择，要求业务人员对各种油脂的性能很了解。

FAG进口轴承现货销售，无锡科瑞棋传动机械有限公司常年备货，库存充足，31320 X.N11CA代理销售，售后的，交货期短，我们本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“优惠的价格、周到的服务、可靠的产品质量”的原则为您服务。

## 2、磨损失效

磨损失效是指表面之间的相对滑动摩擦导致其工作表面金属不断磨损而产生的失效。持续的磨损将引起轴承零件逐渐损坏，并最终导致FAG轴承尺寸精度丧失及其它相关问题。磨损可能影响到形状变化，配合间隙增大及工作表面形貌变化，可能影响到润滑剂或使其污染达到一定程度而造成润滑功能完全丧失，因而使轴承丧失旋转精度乃至不能正常运转。磨损失效是各类轴承常见的失效模式之一，按磨损形式通常可分为常见的磨粒磨损和粘着磨损。

### 1) 仪器检测

利用诸如铁谱仪或SPM或新型VIB05检测仪来判断轴承的运行状态，来判断是否应当进行维护或更换，只是方便可靠的方法。

例如当使用VIB05检测仪，这是一款基于微处理器新设计的机器状态检测仪器，具备有振动检测，FAG轴承状态分析和红外线温度测量功能。其操作简单，自动指示状态报警，非常适合现场设备运行和维护人员检测设备状态，及时发现问题的，保证设备正常可靠运行。

利用这样的仪器，可以充分利用轴承工作潜力，及时将轴承保修，并可避免故障发生，比较适合年轻工作人员，以弥补其经验方面的不足。

### 2) 人工检测

在不具备上述仪器的场所，可以使用类似听\*器的设备改装的\*\*工具进行检测，经验丰富的操作人员也可以通过圆棒或扳手等工具抵触接近轴承的机器外壳部位，用耳朵通过工具监测轴承的运转声。

正常的FAG轴承运转声应当是均匀、平稳不刺耳，而不正常的轴承运转声则是断断续续，冲击性或刺耳的声音。

#### {FAG调心滚子轴承的对中}

在正常工作环境下，内圈旋转是调心滚子轴承能通过绕中心位置摆动而补偿对中误差达到0.5度。若载荷较小 ( $P/C < 0.1$ )，则在结构条件下摆动角可达2度。外圈转动或内圈摆动时，自动对中能力要有降低，具体要求请向我司工程师咨询。

#### {FAG调心滚子轴承的重量}

轴承表中的重量适用于圆柱孔和圆锥孔轴承，若轴承带紧定套或退卸套，则紧定套或退卸套的重量另列。

FAG 22334 MB.H151.C3 , FAG 22320 E1 , FAG 22322 E1 , FAG 22326 E1.C3 , FAG 22330 E1.C3 , FAG 22334 MB.C3 , 以上调心滚子轴承推荐用于KMP减速器轴承，对应减速器型号为225、250、300、340，无锡科瑞棋常年备货，欢迎询价

无锡科瑞棋传动-31320 X.N11CA同城购买由无锡科瑞棋传动机械有限公司提供。“轴承,通用轴承,SKF轴承,FAG轴承,NSK轴承,”选择无锡科瑞棋传动机械有限公司，公司位于：无锡市新吴区金城东路493号浩展大厦406，多年来，科瑞棋传动坚持为客户提供好的服务，联系人：沈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科瑞棋传动期待成为您的长期合作伙伴！