

EPS线条生产厂家 EPS线条 苏州市伟豪保温材料

产品名称	EPS线条生产厂家 EPS线条 苏州市伟豪保温材料
公司名称	苏州市伟豪保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区北桥街道聚峰路8号
联系电话	18901548498 18901548498

产品详情

增加有效使用面积

采用该系统外承重墙可减至240 mm 或190 mm，与夹芯墙或其它墙体相比，由于其几乎不占建筑面积和墙体大幅度减薄，比夹芯墙构造提高了房屋的面积利用率3%左右。

无热桥

EPS外保温系统可以包裹建筑物的任何外露的墙体，可以作到几乎无热桥，是任何其它构造难以比拟的。

施工方法灵活适应性极强

该系统采用特种胶泥，可任意切割成型的EPS板和柔性玻璃网增强，以及可广泛选择的饰面涂料，致使该体系的成型工艺具有极大的灵活性

弹线根据施工图纸，在待安装EPS 构件的部位弹出定位线（中线或边线）。线条裁切工厂生产的产品均为定长，在现场安装时尽量用整根线条，EPS线条生产厂家，需要裁切的线条用锯子进行锯切。切面尽量平整，不平处，用砂纸打磨。现场配制砂浆。 施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配制的聚合物粘结砂浆；施工时用手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。 砂浆调制完毕后，须静置5 min，使用前再次进行搅拌，拌制好的砂浆应在2小时内用完。

粘贴EPS聚苯线条

EPS聚苯线条尺寸、形状根据甲方图纸要求而定；窗套方形时可采用切割45°角，EPS线条厂家，打碰粘结剂进行粘接，若是圆弧形状可采用对接打碰头粘结剂。

缝隙处理

(1) 縫隙填補，應用防水材料填補，表面用抗裂砂漿中間置網格布。

(2) 把抗裂砂漿放在吸水的容器（塑料盆）中，用手
工攪拌，攪拌要均勻，每次拌料不宜過多，拌好的料應在0.5h內用完。

(3) 在高温天气或干燥天所使用时，EPS线条，如拌料度过大，可少量补加清水，EPS线条施工工艺，但料
浆失水板结或时间过长已开始凝结后不得加水继续使用。

(4) 縫隙的浮灰，油污必須處理干淨。

(5) 縫隙粘接處必須要用刷子沾清水濕潤，以保證粘接牢固。

(6) 將黏結砂漿填滿用將擠出的縫隙膠刮到凹不要凸。

EPS线条生产厂家-EPS线条-苏州市伟豪保温材料由苏州市伟豪保温材料有限公司提供。苏州市伟豪保温
材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟
认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！