

RS-8供应8吨工业冷却塔

产品名称	RS-8供应8吨工业冷却塔
公司名称	台州美浩机械制造有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	类型:封闭式冷却塔 型号:RS-8 塔高:1.700-2.875 (m)
公司地址	浙江 台州市黄岩区 台州市黄岩王西路199号
联系电话	86-057684848511 15957661278

产品详情

温馨提示：产品规格繁多，详情旺旺咨询或者来电咨询！

specification for rs series rs-a系列规格

型号model		8	10	15	20
资料data 流量nominal flow	m ³ /h	6.23	7.81	11.7	15.62
风量air volume	cmm	70	85	140	160
马达motor	kw	0.18	0.18	0.37	0.56
音量(16m)noise level	dba	45.5	47.0	48.0	50.0
净重dry weight	kg	42	46	54	67
运行重量wet weight	kg	180	190	290	300
喉管pini 入水water inlet ng	wi	40	40	50	50

	出水water outlet	wo	40	40	50	50
	满水overflow	of	25	25	25	25
	排水dram	de	25	25	25	25
	浮波flow valve	fv	15	15	15	15
高度height	塔体tower	th	1700	1830	1645	1930
	马达motor	mh	170	170	170	170
	壳身casing	ch	940	1070	855	1140
	入风air inlet	ah	170	170	170	170
	水盆water basin	wh	420	420	435	435
	入水water inlet	ih	245	260	260	260
	出水water outlet	oh	155	155	145	145
直径dia	基础foundation	fh	250	250	250	250
	风扇exhaust fan	ed	550	635	635	770
	水盆water basin	wd	920	920	1165	1165
	基础foundation	fd	570	570	760	760
	螺丝anchor bolt	bd	9*300*3支			
尺码dimension	基础foundation	fs	250	250	250	250
	脚板l plate l	pl	140	140	150	150
	脚板m plate m	pw	120	120	140	140
	螺丝bolt center	bc	495	495	658	658
	索结plate center	sc	80	80	115	115
	索结l socket	sl	390	390	515	515
材料material	带动方式type of drive				直接direct	
	风扇exhaust fan	ef01			塑料polycarbonate plastic	
	马达motor	mt02			全封闭式马达t.e.fc380v/3ph/50hz	
	马达架motor support	ms03			镀锌钢galvanized steel	
	壳身casing	cs05			玻璃钢fibreglass reinforced polyester	
	水盆water basin	wb06			玻璃钢fibreglass reinforced polyester	
	流水系统sprinkler system	sp08			塑料及塑料管polycarbonate&p.v.c.pipe	
	隔水袖eliminator	et10				
	入风支架air inlet support	ai11			塑料及塑料管polycarbonate&p.v.c.pipe	
	水塔支架tower support	ts12			玻璃钢fibreglass reinforced polyester	
	喉管piping	pp14			塑料管p.v.c.pipe	
	胀片架in-fill support	is15			塑料及镀锌钢poly&g.l.steel	
胀片in-fill	if16			塑料片p.v.c.film		

本产品的类型是封闭式冷却塔，型号是RS-8，塔高是1.700-2.875（m），占的面积为见说明（m²），重量是400（kg），噪声级别为普通型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式为干湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域为用于工业水循环冷却