

dbnl型圆形逆流式玻璃钢冷却塔

产品名称	dbnl型圆形逆流式玻璃钢冷却塔
公司名称	河北省枣强县环宇玻璃钢制品厂
价格	9000.00/台
规格参数	类型:逆流式冷却塔 型号:DBNL3 材质:玻璃钢
公司地址	枣强县枣强县王常乡后王常
联系电话	086-03188051368 13503187732

产品详情

dbnl型圆形逆流式玻璃钢冷却塔结构特征：

(1) 塔体：型线合理，气流平稳，材质优良，色彩鲜艳，表面胶衣树脂内含有抗紫外线剂，耐老化，强度高，重量轻，耐腐蚀。下塔体按订货要求，可配有溢水、排污、自动给水管，可由此处直接吸水，省去冷却池，上面装有防噪消声垫，有效降低了滴水声。

(2) 填料：采用改性聚氯乙烯波片，横向增加了凸筋，水的再分配能力强，阻力小，热力性能好，耐高温70度、低温-50度，阻燃性好。

(3) 旋转布水器及布水管：装有不锈钢球轴承，运转灵活可靠，水头低，布水均匀，采用铝合金或玻璃钢制成的布水管，管上安装收水板，克服了飘水现象。

(4) 风机：由清华大学工程力学系根据系列冷却塔参数设计的低噪声、高效率风机，铝合金板翼型或玻璃钢叶片、噪声小、效率高。

(5) 电机：由清华大学电机系在y型系列安装尺寸的基础上，为冷却塔设计的低噪声节能电机、密封防水性能好、耐高温、效率高、噪声小。

(6) 减速装置：采用了涤纶纤维增强氯丁橡胶动力带传动，耐高温、效率高，遇水不伸展，克服了打滑现象，噪声很小。

(7) 吸声设施：超低噪声型冷却塔在进风口外增加了带吸声材料的屏蔽，并在上下两部装有吸声栅，以达到最大的降噪效果。在上塔体出风口安装了带吸声材料的喇叭口屏蔽及吸声栅，降低了风机及电机传

出来的噪声。

(8) 进风窗：装有玻璃钢百叶片，减少飘水，气流阻力小，特别适合北方地区及全年都需要使用冷却塔的单位。

(9) 支架：所有风机、填料、进风窗、塔体等处钢支架为装配式，镀锌或涂漆防腐。紧固件都采用镀锌或不锈钢螺栓。

900	1323	900	1032	1224	4620	20160	2668	800	2100	514.6	3×6	4.8	15990	33900	56
1050	1538.4	1050	1200	1428	4920	20760	3113	850	2400	588	3×6	5.2	17922	38040	55.8
1200	1769.4	1200	1380	1632	4920	22800	3113	850	2400	702	4×6	5.2	19230	43200	55.5

本产品的类型是逆流式冷却塔，型号是DBNL3，材质为玻璃钢，塔高是4（m），占的面积为30（m²），重量是4000（kg），噪声级别为超低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是混流式冷却塔，热水和空气接触方式为湿式冷却塔，通风方式是混合通风冷却塔，应用领域为工业用冷却塔