

五家渠市1.2米宽玻璃棉卷毡 生产 20公斤吸音玻璃棉卷毡

产品名称	五家渠市1.2米宽玻璃棉卷毡 生产 20公斤吸音玻璃棉卷毡
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	35.00/个
规格参数	导热系数:0.035W/(m·K) 保温系统:建筑保温 宽度:1.2米
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

屋顶保温常用的材料之一就是玻璃棉卷毡。玻璃棉是一种由玻璃纤维制成的保温材料，具有良好的保温性能和隔热性能。玻璃棉卷毡可以直接铺设在屋顶上，能够有效地减少热量的传递和丢失，使屋内保持舒适的温度。玻璃棉卷毡具有很多优点，比如具有良好的隔热性能、防火性能和吸音性能。另外，玻璃棉材料还具有抗震、防潮、耐久等特点，能够有效延长屋顶的使用寿命。在选择和使用玻璃棉卷毡时，需要注意选择合适的厚度和密度，以确保达到预期的保温效果。此外，还需要注意材料的安装和施工，确保材料的密封性和稳定性。总的来说，玻璃棉卷毡是一种适合屋顶保温的材料，能够提供良好的保温效果，使屋内保持舒适的温度。钢结构玻璃棉卷毡的特点主要包括以下几个方面：1. 绝热性能：钢结构玻璃棉卷毡由纯净的玻璃纤维制成，具有较低的导热系数和较高的保温性能，能有效地隔热。2. 防火性能好：玻璃纤维本身无机材料，燃烧，具有良好的防火性能，能有效地阻止火灾蔓延。3. 音吸降噪：玻璃纤维具有良好的吸音性能，能够有效地吸收噪音和减少声音传播，有利于提高室内环境的舒适度。4. 抗震性能优良：钢结构玻璃棉卷毡具有较高的柔韧性和抗震性能，能够减轻地震对建筑结构的损害，提高建筑的抗震能力。5. 环保：玻璃纤维是一种无机纤维，无味、无性，对人体和环境，。综上所述，钢结构玻璃棉卷毡具有优良的绝热、防火、吸音、抗震等性能，是一种广泛应用于建筑领域的环保材料。屋顶保温防火玻璃棉卷毡主要具有以下功能：1. 保温：玻璃棉卷毡具有较佳的保温性能，能够有效减少热量的传递，保持室内温度的稳定，提高居住舒适度。2. 防火：玻璃棉卷毡是一种不燃材料，具有的防火性能，能够阻止火焰的扩散，起到防火隔离的作用，减少火灾的风险。3. 吸音：玻璃棉卷毡具有良好的吸音性能，能够降低室内外的噪音传递，创造一个安静的生活环境。4. 轻质：玻璃棉卷毡是一种轻质材料，安装简便，增加屋顶的负载，减少结构的压力。5. 环保：玻璃棉卷毡是一种材料，不含对人体有害的物质，对环境没有污染。综上所述，屋顶保温防火玻璃棉卷毡具有保温、防火、吸音、轻质和环保等多种功能，能够提高房屋的舒适性和安全性。屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有以下特点：1. 保温性能：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有的保温效果，可以有效减少屋内热量的散失，提高屋顶的保温效果。2. 吸音隔音效果好：玻璃棉本身具有较好的吸音性能，可以有效吸收和减少噪音的传播，提供一个更加安静的居住环境。3. 防火性能好：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡是非可燃材料，具备的防火性能，能够有效阻止火势蔓延，提高屋顶的安全性。4. 环康：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡采用无机纤维制成，没有有害物质释放，对人体无和污染，符合环康的要求。5. 耐腐蚀性强：玻璃棉具有

较好的抗腐蚀性能，可以长时间使用而不受腐蚀，延长屋顶保温材料的使用寿命。6. 施工方便快捷：屋顶保温吸音玻璃棉卷毡体积小，柔软易切割，施工简单方便，能够快速覆盖在屋顶上，提高施工效率。综上所述，屋顶保温吸音玻璃棉卷毡具有保温、吸音、防火、环保、耐腐蚀和施工方便等特点，是一种理想的屋顶保温材料。隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡的特点是具有良好的隔热和隔音性能。铝箔的一面可以反射热和阻隔空气流动，从而提高隔热效果。同时，玻璃棉本身具有良好的吸音性能，可有效隔绝噪音。此外，隔墙单面铝箔玻璃棉卷毡还具有防霉、防火和防腐等特点，能够提供室内舒适的环境。屋顶保温玻璃棉卷毡适用于以下场景：1. 建筑屋顶保温：玻璃棉卷毡可以用于建筑屋顶的保温工程，有效阻挡外界寒冷空气的侵入，提高室内温度的稳定性。2. 工业厂房保温：玻璃棉卷毡适用于工业厂房的保温工程，包括钢结构厂房、电厂、化工厂等，能够减少能源的消耗和损失。3. 冷库保温：为了保持冷库内部的低温环境，玻璃棉卷毡可以用于冷库的保温层，有效阻隔外界热量的传递，保持冷库内部的低温状态。4. 商业建筑保温：玻璃棉卷毡可以用于商业建筑的保温工程，如购物中心、写字楼等，帮助提高建筑的能效和舒适度。总之，屋顶保温玻璃棉卷毡适用于需要保温的建筑和设施，能够提高室内温度的稳定性，减少能源的消耗和损失。