

30L不锈钢桶 BF575

产品名称	30L不锈钢桶 BF575
公司名称	义乌市宝泰汽车用品商行
价格	520.00/台
规格参数	型号:BF575 功率:1500 (w) 流量:2000mmH2O
公司地址	中国 浙江 金华 义乌市 长春三区41幢2-2号
联系电话	86 0579 85090114 18658903306

产品详情

30L不锈钢桶身，坚固耐用，不易生锈。

静音型马达，吸力特强，可长时间操作。新型四轮底盘，外形美观，轻巧灵活。不碎耐热机头，防水，防静电。多功能全套标准配件，优质材料制造，经久耐用。附加隔尘网，易于清理及有效防止灰尘损坏机件。是酒店宾馆、ktv、小型厂房、商场等各行业针对中小型区域清洁而采购的热点产品。

技术参数

功率：1500w 冷却模式：循环 真空吸力：2000mmh2o 容量：30l 高度：75cm 桶身直径：34.5cm
气流量：53升/秒 配件直径：40 功能：吸尘/吸水 工作电压：220v-240v 电线长度：7.2m
规格：43×43×78cm 包装数量：1台/箱

配件图及链接

吸尘器吸水机使用说明

- 1、使用前，应首先将软管与外壳吸入口连接妥当，软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴，例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少，使用时噪音较高，连续使用时间不应过长。
- 2、接好地线，确保用电安全。家用吸尘器每次连续使用时间不要超过1小时，工业用吸尘器每次连续使用时间不要超过8小时，防止电机过热而烧毁。
- 3、装有自动卷线装置的吸尘器使用时，把电源线拉出足够的使用长度即可，不要把电源线拉过头，若见到电源线上有黄色或红色的标记时，即要停止拉出。需卷回电源线时，按下按钮即可自动缩回。
- 4、平时使用应注意不要使吸尘器沾水，湿手不能操作机器。若被清洁的地方有大的纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径的东西，应事先排除它们，否则易造成吸口管道堵塞。
- 5、在使用工业吸尘进行吸液体物质时，应将滤芯取下，以延长其使用寿命。
- 6、使用时，视所清洁的场合不同，可适当调节吸力控制装置。在弯管上有一个圆孔，上面有一个调节环，当调节环盖住弯管上的孔时，吸力为最大，而当调节环使孔全部暴露时，吸力则为最小。有的吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。
- 7、当发现储尘筒内垃圾较多时，应在清除垃圾的同时消除过滤器上的积灰，保持良好的通风道，以避免阻塞过滤器而造成吸力不下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。
- 8、吸尘器使用一段时间后，由于灰尘过多地集聚在过滤带上，会造成吸力下降。此时可摇动吸尘器上的摇灰架，使吸力恢复。若摇动摇灰架仍不能使吸力恢复，说明桶内灰尘已积满，应及时清除。
- 9、吸尘器电机多属高速电机，电刷长期运行后易磨损，国产吸尘器一般使用两年至两年半应更换一次电刷（以每天使用半小时计）。
- 10、吸尘器使用完毕后，应放在干燥地方保存，若放在过分潮湿的地方会影响电气绝缘和使用寿命。

吸尘器吸水机保养常识

- (1) 清洁工业吸尘器时，请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否则会导致外壳龟裂。
- (2) 软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。
- (3) 及时清理桶内杂物和各吸尘附件，尘格尘袋在每次工作后清洁，检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，严禁使用不干爽的尘格尘袋。
- (4) 检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上
- (5) 若主机发热，发出焦味，或有异常振动和响声，应及时送修，不要勉强使用。
- (6) 吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理。检查浮波有无破损
- (7) 使用工业吸尘器需轻拿轻放，不能外力撞击。
- (8) 工业吸尘器停用时应放在通风干燥的场所。
- (9) 不要使工业吸尘器处于长时间连续工作状态，连续工作时间请控制在5小时以内，否则会影响机器寿命。
- (10) 长期使用工业吸尘器时，会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力降，应定期用水清洗过滤网以及布袋，洗后在阴凉处晾干再使用，即可恢复吸力。

本产品的型号为BF575，功率是1500（w），流量为2000mmH₂O，外形尺寸是43×43×78（cm）（cm），尘桶容量为30（L），烟气量是53升/秒，标准配件为软管，钢管，吸水扒，吸尘扒，毛刷，吸水扁口